SO.DI.MAT
MATÉRIEL DE BÂTIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS

FICHE TECHNIQUE

BENNE À BÉTON BASCULANTE

Réf : BBP914



UTILISATION

La benne à béton basculante est utilisée pour le stockage, le transport et le déchargement de tous types de matériaux tels que le ciment, la terre, le gravier ou l'eau.
Le déverrouillage s'effectue très simplement grâce au crochet placé sur le haut de la benne.
Manipulation à vide facile grâce à sa légèreté.
Résistant, étanche, maniable et simple d'utilisation.
Peut s'utiliser avec la poulie à cliquet manuelle Réf : 2035

DOMAINE D'APPLICATION

Outillage de maçonnerie

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Construction, Gros œuvre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Contenance : 70 L
Charge maxi : 150 Kg
Hauteur : 815 mm
Diamètre inferieur : 550 mm - **Diamètre supérieur** : 620 mm
Matière : polyéthylène haute densité. Résistant aux chocs.
Anse de levage en acier électrozingué.
Poids : 14.50 Kg
Conditionnement : à l'unité

Nos produits sont susceptibles d'évoluer, documentation et textes non contractuels.

SO.DI.MAT Le partenaire de vos chantiers

29, Avenue de l'Éguillette - B.P. 50779 - PA du Vert Galant
Saint Ouen L'Aumône 95004 CERGY PONTOISE CEDEX
https://www.sodimat-sa.fr

Nous contacter :
Tél. : +33 1 34 02 27 22
Fax : +33 1 34 02 27 72
Mail : contact@sodimat-sa.fr