FICHE TECHNIQUE

EVOLite® Mid Peak Vented Helmet-WRL-Badge Holder lamp Bracket-CR2

Rouge / AJB240-D00-600



DESCRIPTION

Casque de sécurité EVOLite® avec un porte-badge en plastique incolore pouvant accueillir une carte d'identité de taille standard. Particulièrement adapté à la carte BTP. Porte lampe intégré sur la base du porte badge.

OPTIONS

Bleu (AJB240-D08-S00)
Vert (AJB240-D00-300)
Gris (AJB240-D00-400)
Orange (AJB240-D00-800)
Rouge (AJB240-D00-600)
Blanc (AJB240-D00-100)
Jaune (AJB240-D00-200)

NORMES

EN 397

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Visière
Standard

Déformation Latérale
Oui

Température Maximale
+ 50°C

Calotte en ABS
Oui

Textile
Harnais

Serrage crémaillère:
Oui

Ventilation
Oui

Lunette intégrée
Facultatif

BSI Kitemark
Oui

JSPCheck
Oui

Tour de tête:
53-64cm

Résistance à l'impact
50 Joules

Résistance aux métaux fondus et aux solides chauds (facultatif)
Oui

Température Minimale
-40°C

Recyclable
Calotte :

Ajustement de la profondeur
Harnais 3D

Fentes universelles pour accessoires
Oui


Option réfléchissante
Monté

Porte-badge
Monté

Jugulaire 4 points en option (conforme à la norme EN397)
Monté

Poids du produit
350g

CARACTÉRISTIQUES



Un confort optimal

Un système de harnais en toile à 6 points et une basane en coton Chamlon™ offrent un confort inégalé.



Ajustement 3D

L'ajustement 3D offre 3 options de profondeurs pour un réglage parfaitement maîtrisé.



Ajustement ferme

La crémaillère Revolution™ se positionne suffisamment bas sur la nuque, permettant un maintient optimum du casque. Available with either the Revolution® Flex wheel ratchet or the OneTouch™ slip ratchet.



Bandes réflechissantes CR2™

Utilisation de la classe RA2, réfléchissante à haute intensité. Le CR2 est la plus grande avancée à ce jour en matière de visibilité nocturne et de réflectivité sur les équipements de protection du crâne. Conforme à la classe R2, EN12899-1



Accessories

Les fentes universelle permettent d'installer facilement les coquilles anti-bruit ainsi que les écrans JSP pour une protection maximale. Lunettes intégrées EVOSpec® également disponibles.



JSP Logo Express®

Renforcez votre identité d'entreprise en rajoutant votre logo à nos casques. Quantité minimale de commande et frais de maquette applicables.



Porte-badge

Porte badge plastique transparent, taille carte de visite. Particulièrement adapté à la carte BTP. Porte lampe intégré sur la base du porte badge.



Jugulaire 4 points

Jugulaire 4 points pour casques EVO®. Idéal pour travailler en hauteur. Se relâche automatiquement en cas de force comprise entre 150 et 250

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Newtons.

LOGO

- [x] Arrière
- [x] Côtés

GAMME

TÉLÉCHARGEMENTS

Pack d'images (ZIP)

doc-invincible-evolite.pdf (PDF)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.