CINTREUSE DE FERS À BÉTON

Cintreuse pour fers à béton et étrier en acier haute adhérence

Cette cintreuse est destinée à la confection des étriers en acier à haute adhérence dans les conditions prescrites par les règles BA 60.

Elle est composée de :

- Un bâti à glissière.
- Deux leviers de cintrage dont un à position fixe et l'autre à position variable.
- Une butée réglable pour les étriers carrés ou rectangulaires.

NOUVEAU

Cette **cintreuse à fer à béton** permet d'exécuter des étriers de toutes formes en acier à haute adhérence ou en acier doux ordinaire jusqu'à Ø 12 mm.

Les étriers en épingles sont réalisés **sans avoir à bouger le fer**.

Pour les aciers doux, le cintrage s'effectue directement sur l'axe central dont le diamètre est de 30 mm.

Les bagues de cintrage et l'axe central sont fixes, ce qui évite un glissement pendant le cintrage.
Poids de la machine complète avec ses leviers et bagues de cintrage, environ 10,5 kg.

Cintreuse 2 leviers	Réf. : CE12
Jeu de galets 50, 60 et 80 + axes de butée	Réf. : CE12G

FABRIQUÉ EN FRANCE



Cintreuse à couder, cintreuse pour fers à béton

Elle est composée de :

- Un bâti.
- Un écrou excentrique de cintrage.
- Un manche de cintrage.

Cette cintreuse à fer à béton permet d'exécuter des étriers en acier à haute adhérence ou en acier doux ordinaire jusqu'à un diamètre 24 mm.

Socle 200x200x6
Lg manche 950 mm
Poids 5,5 kg

Cintreuse 1 leviers	Réf. : 701

NOUVEAU

En vente sur notre boutique en ligne

