Chaîne de sécurité à section carrée



CARACTÉRISTIQUES

- Chaîne de sécurité cimentée (haute sécurité)
- Maillon à section en « D » (carré) en acier allié
- Traitement : cémentée et trempée (57-60 HRC)
- Revêtement avec gaine thermorétractable adhérente (bleu)
- Caractéristique : anti-coupure et anti-rayure



DÉTAILS GÉNÉRAUX

Chaîne antivol haute sécurité fabriquée en acier allié spécial. Les maillons présentent une section en « D » (ou carrée) et sont soumis à un processus de cémentation et de trempe qui leur confère une dureté superficielle très élevée (57-60 HRC), les rendant extrêmement résistants à la coupe avec des pinces coupantes et des scies à métaux.
Contrairement aux chaînes bon marché, cette version est recouverte d'une gaine thermorétractable : après insertion, la chaîne passe au four à 200 °C, ce qui permet au plastique (visible en bleu) d'adhérer parfaitement au métal. Ce processus empêche la gaine de glisser ou de se rompre facilement, offrant une protection supérieure tant contre les agents atmosphériques que contre les rayures sur les jantes et les châssis.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Référence	Épaisseur	Longueur	Dureté	Finition
CQ660	6 mm	60 cm	57-60 HRC	Galvanisé + Gaine bleue
CQ680	6 mm	80 cm	57-60 HRC	Galvanisé + Gaine bleue
CQ810	8 mm	100 cm	57-60 HRC	Galvanisé + Gaine bleue
CQ812	8 mm	120 cm	57-60 HRC	Galvanisé + Gaine bleue
CQ110	10 mm	100 cm	57-60 HRC	Galvanisé + Gaine bleue

Référence	Épaisseur	Longueur	Dureté	Finition
CQ112	10 mm	120 cm	57-60 HRC	Galvanisé + Gaine bleue

EMBALLAGE ET CONDITIONNEMENT

Référence	Dimensions	Quantité par lot
CQ660	6 mm x 60 cm	20
CQ680	6 mm x 80 cm	20
CQ810	8 mm x 100 cm	10
CQ812	8 mm x 120 cm	8
CQ110	10 mm x 100 cm	8
CQ112	10 mm x 120 cm	5