MASQUES DE SOUDAGE
ÉQUIPEMENT DU SOUDEUR

DIFEMA
www.difema.fr

Spécialiste
DEPUIS
+ 65 ANS

DIFEMA STAR ARC 3.4

Réf.Di104
Code 06723



IMPORTANT À SAVOIR

Classe optique / capteurs

- Classe 1/1/1/2
- 4 capteurs

Garantie
2 ans

TRUE COLOR

- Les **4 critères de la norme CE EN-379** (les 4 chiffres de la classe) pour les verres allant de 1 (le meilleur) à 3 (le moins bon) : - La classe optique : correspond à la faculté à restituer une image avec une bonne rectitude (fidélité de l'image réelle). - La diffusion de la lumière : La diffusion de la lumière et de la restitution de la luminosité du filtre à l'état clair comme à l'état foncé. - La variation de la transmission dans le visible : Plus le chiffre est faible plus l'image restituée par le filtre sera conforme à une vision sans filtre. - La dépendance angulaire : correspond à une protection contre les éblouissements passifs qui peuvent intervenir par des sources lumineuses différentes de celle de votre poste à souder.
- Le **nombre de capteurs** détermine la capacité de réaction du filtre et la capacité à capter les éblouissements rapidement et dans toutes position. Ils sont au nombre de 1, 2 ou 4 qui correspond au plus performant.
- Filtre actif ou passif : DIFEMA vous propose des cagoules à filtre actif, c'est a dire avec réglage de la teinte, essentiel pour voir le résultat de la soudure sans enlever le masque.
- Pièces détachés : DIFEMA propose les écrans LCD en pièce détachée, pour préserver l'usage de votre masque. Consultez votre distributeur.

Domaine d'application

Pour les soudures intensives, de 3 à 5 h par jour. Compatible pour les positions complexes avec large vision et les réglages avec gants.

LES CARACTÉRISTIQUES

- **True Color - Vision naturelle des couleurs**
- **Champ de vision 93 x 99 mm**
- 2 réglages 5 à 9 DIN - 9 à 13 DIN
- Énergie solaire + batterie lithium
- Voyant d'usure de batterie (Cr2450)
- Bouton test batterie
- **Compatible dès 5 AMP pour le TIG**
- Vitesse 1 ≤ 10 000 sec
- Retour 0,1 - 0,8 sec réglable à l'extérieur
- Sensibilité réglable à l'extérieur
- Serre tête réglable
- Poids : 550 g

LE + PRODUIT

- **Champ de vision large**
- **Meilleur détection avec 4 capteurs de déclenchement**
- Sélection fonction soudure, coupe ou meulage
- Capteur solaire + batterie



PRIX

- *Norme CE-379*

MASQUES DE SOUDAGE
ÉQUIPEMENT DU SOUDEUR

DIFEMA
www.difema.fr

Spécialiste
DEPUIS
+ 65 ANS

STAR ARC 5.4 VENTILÉ

Réf.Di102
Code 06725







Domaine d'application

Pour les soudures intensives et régulières plus de 20h par semaine. Compatible pour les positions complexes avec vision panoramique, les réglages avec gants et les soudures à dégagement de fumée.

LES CARACTÉRISTIQUES

- **True color - vision naturelle des couleurs**
- **Système de vision panoramique 3 faces**
- Champ de vision 82 x 100 mm
- 2 réglages DIN 4 à 5 - DIN 9 à 13 (bouton extérieur)
- **Compatible dès 5 AMP pour le TIG**
- Serre-tête réglable
- Voyant d'usure de batterie (Cr2450)
- Bouton test batterie
- Poids : 550 g
- **Système de ventilation se branche sur secteur ou batterie**
- Ventilation à 5 vitesses
- 3 filtres
- Bouton test de la batterie
- Branchement rapide du système ventilé et de la cagoule avec ceinture

IMPORTANT À SAVOIR

Classe optique / capteurs

- Classe 1/1/1/2
- 4 capteurs

Garantie 2 ans

TRUE COLOR

- Les **4 critères de la norme CE EN-379** (les 4 chiffres de la classe) pour les verres allant de 1 (le meilleur) à 3 (le moins bon) : - La classe optique : correspond à la faculté à restituer une image avec une bonne rectitude (fidélité de l'image réelle). - La diffusion de la lumière : La diffusion de la lumière et de la restitution de la luminosité du filtre à l'état clair comme à l'état foncé. - La variation de la transmission dans le visible : Plus le chiffre est faible plus l'image restituée par le filtre sera conforme à une vision sans filtre. - La dépendance angulaire : correspond à une protection contre les éblouissements passifs qui peuvent intervenir par des sources lumineuses différentes de celle de votre poste à souder.
- Le **nombre de capteurs** détermine la capacité de réaction du filtre et la capacité à capter les éblouissements rapidement et dans toutes position. Ils sont au nombre de 1, 2 ou 4 qui correspond au plus performant.
- Filtre actif ou passif : DIFEMA vous propose des cagoules à filtre actif, c'est a dire avec réglage de la teinte, essentiel pour voir le résultat de la soudure sans enlever le masque.
- Pièces détachés : DIFEMA propose les écrans LCD en pièce détachée, pour préserver l'usage de votre masque. Consultez votre distributeur.

LE + PRODUIT

- Le masque ventilé permet également une protection contre les gaz, les vapeurs toxiques et les particules.



PRIX

- *Norme CE-379*