SO.DI.MAT
MATÉRIEL DE BÂTIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS

FICHE TECHNIQUE

ÉTAI N°1 STANDARD PEINT EXTENSIBLE DE 0.55 À 0.80 m ÉCROU ACIER

Réf : ETA102080



UTILISATION

L'étai est généralement destiné à soutenir provisoirement un édifice en construction (coffrage de dalle, coffrage de poutre…)

DOMAINE D'APPLICATION

Étaiement

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Construction, Gros œuvre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Extension : de 0.55 à 0.80 m
Fût : Ø 57 mm - Épaisseur : 1.8 mm
Coulisse : Ø 48.3 mm - Épaisseur : 1.8 mm
Rondelle d'appui : Ø 80 mm
Broche : Ø 12 mm
Platine : 120 x 120 mm - Épaisseur : 4 mm
Finition : peint
Écrou : acier
Poids : 4 Kg
Conditionnement : fardeau de 50 pièces

DIAGRAMME DE CHARGE

Les charges maximales admissibles mentionnées ci-dessus sont définies dans l'axe de l'étai

Charges admissibles (en tonnes) / Hauteur de développement (en mm)			
550	600	700	800
2.2	2	1.8	1.6

Nos produits sont susceptibles d'évoluer, documentation et textes non contractuels.

SO.DI.MAT Le partenaire de vos chantiers

29, Avenue de l'Éguillette - B.P. 50779 - PA du Vert Galant
Saint Ouen L'Aumône 95004 CERGY PONTOISE CEDEX
https://www.sodimat-sa.fr

Nous contacter :
Tél. : +33 1 34 02 27 22
Fax : +33 1 34 02 27 72
Mail : contact@sodimat-sa.fr