SO.DI.MAT
MATÉRIEL DE BÂTIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS

FICHE TECHNIQUE

ÉTAI N°5 STANDARD PEINT EXTENSIBLE DE 2.00 À 3.60 m ÉCROU ACIER

Réf : ETA102360



UTILISATION

L'étai est généralement destiné à soutenir provisoirement un édifice en construction (coffrage de dalle, coffrage de poutre…)

DOMAINE D'APPLICATION

Étaiement

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Construction, Gros œuvre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Extension : de 2.00 à 3.60 m
Fût : Ø 57 mm - Épaisseur : 1.8 mm
Coulisse : Ø 48.3 mm - Épaisseur : 1.8 mm
Rondelle d'appui : Ø 80 mm
Broche : Ø 12 mm
Platine : 120 x 120 mm - Épaisseur : 4 mm
Finition : peint
Écrou : acier
Poids : 11.20 Kg
Conditionnement : fardeau de 50 pièces

DIAGRAMME DE CHARGE

Les charges maximales admissibles mentionnées ci-dessus sont définies dans l'axe de l'étai

Charges admissibles (en tonnes) / Hauteur de développement (en mm)						
2000	2200	2500	2700	2900	3000	3600
2.1	1.9	1.7	1.6	1.4	1.4	0.9

Nos produits sont susceptibles d'évoluer, documentation et textes non contractuels.

SO.DI.MAT Le partenaire de vos chantiers

29, Avenue de l'Éguillette - B.P. 50779 - PA du Vert Galant
Saint Ouen L'Aumône 95004 CERGY PONTOISE CEDEX
https://www.sodimat-sa.fr

Nous contacter :
Tél. : +33 1 34 02 27 22
Fax : +33 1 34 02 27 72
Mail : contact@sodimat-sa.fr