FILTROPURE - 5000 F

SÉDIMENT & CHARBON ACTIF

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Le filtre à tête FILTROPURE® 5000F a été spécialement développé pour éliminer les effets des substances qui affectent le goût de l'eau tout en retenant les particules susceptibles d'endommager les équipements situés en fin de circuit, telle que la fontaine à eau.

- Sécurité, gain de temps et simplicité.
Grâce à sa Tête à changement rapide, le changement du filtre est plus simple, plus rapide et plus hygiénique tout en limitant les risques de fuites.
Technologie compacte = gain de place + moins de déchets pour des produits plus respectueux de l'environnnement.

- Efficace et Compact
Le bloc de charbon actif compressé est reconnu pour ses propriétés ultra-absorbantes grâce à sa structure.
L'efficacité de filtration est accrue et atteint 99,99% des particules et des cystes, seuil de rétention de 0,5 à 1 microns.

- De plus, il nécessite un rinçage limité lors de l'installation car la diffusion de particule de charbon est quasi nulle.

Compatible avec TT1 et TL1



FILTROPURE®
SÉDIMENT 5000 F
G022318*

*Tous types de raccords disponibles pour s'adapter à vos installations.

DONNÉES TECHNIQUES

Filtration :

Modèle	Capacité	Raccord
5000 F	5.000L	raccord à vis 3/8"

- **Applications professionnelles :**
Fontaines réseaux

- **Dimensions :**
Longueur : 35 cm
Diamètre : 8.8 cm

- **Média :**
Bloc de charbon 0.5 - 1 micron

- **Pression d'eau :**
Débit normal : 2 L/min
Pression max. : 8 bars
Pression mini. : 0.7 bars

- **Température moyennes :**
Température max. de l'eau : 38°C
Température min. de l'eau : 2°C

- **Fréquence de renouvellement conseillée :**
6 à 12 mois
Attention : passé 6 mois, l'efficacité de la filtration baisse considérablement et les risques bactériologiques augmentent.

- **Certification :** ANSI / NSF / Norme numéro 42
Réduction des particules : Class I (0.5 - 1 microns)
Réduction du chlore : Class I (>99%)

FILTROPURE - 5000 F

SEDIMENT & CARBON BLOCK

MAIN CHARACTERISTICS

- The head filter FILTROPURE® 5000F was created especially to get rid of substances altering water taste while holding back particules likely to damage equipments placed at the end of water circuit, like water coolers.
- Security, time saving and simplicity.
  Thanks to its quick connect Head, the replacement of filter is easier,faster and more hygienic, while limiting leaks risks.
  Compact technology = space-saving + waste reducing for more environmentally friendly products.
- Efficient and Compact
  The block of compressed activated carbon is know for its ultra absorbent properties thanks to its structure.
  Filtration efficiency increase to reach a rate of 99,99% of particules and cysts filtered, limit of retention from 0,5 to1 microns.
- In addition, it needs a limited rinse during installation because the diffusion of carbon particules is almost non-existent.

Compatible with TT1 et TL1



FILTROPURE®
SEDIMENT 5000 F
G022318*

* Any type of fittings available to adapt to your installations.

TECHNICAL DATAS

Filtration :

Model	Capacity	Head
5000 F	5.000L	3/8"screw connection

- **Professional applications :**
  POU coolers
- **Dimensions:**
  Length: 35 cm
  Diameter : 8.8 cm
- **Média :**
  Carbon bloc 0.5 - 1 micron
- **Water pressure :**
  Usual flow rate : 2L/min
  Max. pressure : 8 bars
  Min. pressure : 0.7 bars
- **Average temperatures :**
  Max. water temperature :38°C
  Min. water temperature : 2°C
- **Advised reneval frequency :**
  6 to 12 months
  Attention : after 6 months, filtration efficiency decrease and bacteriological risks increase
- **Certification :** ANSI / NSF / Norme numéro 42
  Particules reduction : Class I (0,5 - 1 microns)
  Chlorine reduction : Class I (>99%)