# professionalLINE Projecteur de chantier LED portable 360° ORUM 12051 M FR, IP 54, 12600 lm, 97 W, 5 m H07RN-F 3G1,5

Pour une utilisation en intérieur et en extérieur, IP 54, IK 08.












| | |
|---|---|
| **Référence** | 9171401901 |
| **Code-barre** | 3281854019012 |

## DESCRIPTION

- Éclairage panoramique performant par un rayonnement à 360°, une lumière non éblouissante et une grande surface de diffusion lumineuse.
- Le projecteur peut être fixé verticalement, suspendu ou monté sur un trépied.
- 3 modes d'éclairage : 100 %, 50 % et 25 %.
- Dôme plastique robuste et résistant aux chocs.
- Prise de courant 2P+T 16 A/230 V~ protégée contre la poussière et les projections d'eau avec clapet à fermeture automatique.
- Interrupteur marche-arrêt.
- 5 m de câble H07RN-F3G1,5
- Facile à transporter grâce à la poignée périphérique et au support range-câble.



Sous réserve de modifications techniques et de changements de couleur.
Photos et textes non contractuels.

# professionalLINE Projecteur de chantier LED portable 360° ORUM 12051 M FR, IP 54, 12600 lm, 97 W, 5 m H07RN-F 3G1,5

Pour une utilisation en intérieur et en extérieur, IP 54, IK 08.



| | |
|---|---|
| **Référence** | 9171401901 |
| **Code-barre** | 3281854019012 |

## DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Qualité du câble** | Néoprène |
| **Référence** | 9171401901 |
| **Code-barre** | 3281854019012 |
| **Flux lumineux** | 12,600 lm |
| **Consommation électrique** | 96.5 W |
| **Efficacité lumineuse** | 125 lm/W |
| **Classe d'efficience énergétique** | A G E |
| **Température de couleur** | 6,500 K |
| **Indice de rendu des couleurs** | 80-89 (classe 1B) |
| **Tension nominale d'entrée** | 230 V |
| **Min.-Max. Tension d'entrée nominale** | 220 V - 240 V |
| **Durée de vie** | 30,000 h |
| **Longueur de câble** | 5 m |
| **Type de câble** | H07RN-F 3G1,5 |
| **Avec prise de courant** | true |
| **Nombre de prises de courant** | 1 |
| **Indice de résistance aux chocs (IK)** | IK08 |
| **Classe de protection** | I |
| **Indice de protection (IP)** | IP54 |
| **Couleur** | noir |

## EMBALLAGES, DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|---|---|
| **UC** | 1 |
| **Poids du produit (sans emballage)** | 4.4 kg |
| **Dimensions LxlxH (sans emballage)** | 28 cm x 28 cm x 34,5 cm |
| **Poids du produit (emballage fourni)** | 5.02 kg |
| **Dimensions LxlxH (emballage compris)** | 29 cm x 29 cm x 35,5 cm |

## FOURNITURES LIVRÉES AVEC LE PRODUIT

Projecteur LED ORUM 12051 M FR, 5m de câble H07RN-F 3G1,5



Sous réserve de modifications techniques et de changements de couleur.
Photos et textes non contractuels.