Griffe pour remblais



CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions : 30 x 19 cm (h)
- 4 dents haute résistance
- Idéal pour niveler les gravats et les débris
- Utilisation professionnelle dans le domaine routier et du bâtiment

DÉTAILS GÉNÉRAUX

La griffe pour terrassement est utilisée pour les travaux de gros œuvre, de terrassement et de préparation des fondations routières. Contrairement aux râteaux courants, elle est conçue pour résister à des sollicitations très intenses : ses 4 dents en acier permettent d'« agripper » et de traîner d'importants volumes de matériaux lourds tels que le gravier, le gravier grossier, les cailloux et les gravats de chantier.
C'est l'outil idéal pour le remblayage rapide de tranchées, le nivellement de talus et la mise en place de couches de fondation. Il permet à l'opérateur d'exercer une forte traction, ce qui le rend plus efficace qu'une pelle ou une pelleteuse pour les opérations de nivellement et de nettoyage grossier du chantier.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Référence	Largeur	Hauteur	Ø Tige	Épaisseur	Matériau
GR1930	30 cm	19 cm	38 mm	3 mm	Acier

EMBALLAGE ET CONDITIONNEMENT

Référence	Qté par carton
GR1930	12 pièces

MANCHES ET PIÈCES DE RECHANGE COMPATIBLES

Référence	Description	Lien vers le produit
MLD140	Manche en bois pour pelle droite 140 cm	Voir l'article