JALASKA
00J0266

Softane™ Tradition



S3 FO SR
EN ISO 20345:2022
du 36 au 48

AP23
PLEINE FLEUR

- **Cuir pleine fleur AP 23**
- **Semelle Softane™ bi-matière**
- **Embout et antiperforation métalliques**
- **Antistatique**

- Botte coloris naturel, munie de 2 tirants latéraux pour faciliter le chaussage.
- Tige en cuir pleine fleur **AP 23**, hydrofuge et oléofuge une exclusivité Jallatte :
  - **10 à 15% plus épais** (2,4 mm) que la plupart des cuirs habituellement utilisés dans la chaussure de sécurité.
  - **Excellente imperméabilité, aucune traversée d'eau au-delà de 12h de test.**
- Bord à cheval en haut de quartiers.
- Doublure d'avant pied en textile non tissé résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- Contrefort pour un bon maintien de l'emboîtage du talon.
- Première de propreté **Confort Tech** couvrant la totalité de la surface du pied, amovible, antistatique, traitée anti-bactérienne, anatomique et avec absorbeur de chocs talonniers. Capacités d'absorption et de désorption de la sudation élevées.
- Intercalaire **anti-perforation en acier inoxydable.**
- **Embout acier** perforé (breveté) - 10ème largeur – Résistant à un choc d'une énergie de 200 Joules.

- Semelle en **Softane™** bimatière équipée de l'absorbeur de choc à effet progressif protégeant le dos et les articulations des vibrations.

Résistance au glissement norme EN ISO 20345:**2022**
Sol céramique/ Laurylsulfate de sodium NaLS

A - Talon vers l'avant **0,36** (>0,31)
B - Avant vers l'arrière **0,65** (>0,36)

Exigence additionnelle **SR** : Sol céramique /Glycérine

C - Talon vers l'avant **0,23** (>0,19)
D - Avant vers l'arrière **0,25** (>0,22)

- ✓ **Densité :** Couche d'usure = 1.02 / Couche confort densité = 0.45.
- ✓ Très bonne résistance aux huiles et hydrocarbures.
- ✓ Résistance à l'abrasion 80 mm^3
- ✓ Profil enveloppant pour une meilleure stabilité lors de la marche.
- ✓ Profil autonettoyant. Crampons multidirectionnels. Talon arrondi au niveau de l'appui pour un meilleur déroulement de la marche.
- ✓ Absorption du choc talonnier 29 Joules.



Poids	Brut (42) : 1740 g / Net (42) : 1420 g	
Pointure	35 à 45	46 au 48
Conditionnement	5 paires	
Boites (mm)	337 x 328 x 135	365 x 320 x 134
Cartons (mm)	625 x 425 x 343	690 x 330 x 383

Document non contractuel
Copyright JALLATTE
Diffusion Controlée

06/10/2025

Jallatte®
www.jallatte.com