FICHE TECHNIQUE
263-42002

PROTECTEUR ANTIBRUIT PASSIF SECURE™ 2 - MONTÉ SUR CASQUE

- S'ajuste à la plupart des casques durs avec fentes universelles sur le marché
- Les coquilles peuvent être reglées dans trois positions… L'usage, prêt pour l'écoute et rangé lorsqu'elles ne sont pas nécessaires.
- La conception à profile mince accroît la stabilité et réduit les risques d'accrocs dans des espaces confinés
- L'ajustement télescopique lisse à point unique améliore le confort, la stabilité et la durée du port
- Les coussinets des coquilles et de l'arceau disposent d'un système à encliquetage pour un remplacement facile
- Diélectrique, non conductif

APPLICATIONS

- Niveaux sonores bas et moyens, bruit à haute fréquence
- La préparation des aliments
- L'industrie
- La fabrication
- Le travail industriel
- L'automobile

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIAUX	**Coquilles et écarteur:** Thermoplastique ABS **Coussinets:** Polyéther et feuilles de PVC **Insert mousse:** Polyéther **Boucle et bras:** Thermoplastique POM **Boîtier de ressort:** Thermoplastique POM 10% gf **Vis pour boîtier:** Acier inoxydable **Adaptateur pour fente:** Thermoplastique PA 66 10% gf **Ressort en acier:** Ressort en acier inoxydable
COULEUR	Jaune / Noir
ATTÉNUATION	NRR: 24 dB / SNR: 29 dB
STYLE	Monté sur casque
TAILLE	Ajustable
POIDS	9.6 oz / 271 g
EMBALLAGE	20 par caisse
CAISSE	22" x 13" x 11" / 56cm x 33cm x 28cm
POIDS DE LA CAISSE	17.6 lbs / 8 kg
COO	Suisse

CODES BARRES

ITEM	INDIVIDUEL	DOUZAINE	CAISSE
263-42002	7391441000326	---	7391441000326



COURBES D'ATTÉNUATION

FRÉQUENCES HZ	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRR
Atténuation moyenne dB	15.7	20.7	28.8	36.9	35.2	37.0	37.8	39.6	38.6	24
Écart standard dB	2.8	2.1	3.0	2.9	3.2	3.4	2.2	2.4	2.8	

Essai exécuté conformément à la norme ANSI S3.19-1974 *Canada Classe A (L)*

FRÉQUENCES HZ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	H	M	L	SNR
Atténuation moyenne dB	15,0	15,0	21,0	28,1	35,3	34,0	34,0	37,3				
Écart standard dB	4,1	2,6	3,1	3,5	4,0	3,8	4,5	4,4	31	27	19	29
APV dB	10,9	12,4	17,9	24,6	31,3	30,2	29,5	32,9				

Ce document et l'information contenue dans celui-ci sont la propriété de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) et ne peut être utilisé ou reproduit sans autorisation. Les utilisateurs du produit doivent mener tous les tests appropriés ou d'autres évaluations pour déterminer si les produits PIP conviennent pour un usage particulier dans un environnement particulier. PIP DÉCLINE TOUTES GARANTIES AUTRES QUE CELLES EXPRESSÉMENT FOURNIES.