# JALMONT BETON EVOL SAS 00J0254

SOFTANE Tradition

**S3 FO SR**
**EN ISO 20345:2022**
**du 36 au 48**



SPÉCIFIQUE CIMENT

- **Cuir pleine fleur**
- **Semelle Softane™ bi-densité**
- **Embout et antiperforation métalliques**
- **Antistatique**

- Chaussure de sécurité montante de type brodequin, coloris marron. **Spécial BTP**.
- Tige en cuir pleine fleur hydrofuge montée sur chair, traité pour résister à la laitance de ciment et au béton. Epaisseur 2.2 mm. Talon en anti abrasion.
- Haut de tige matelassé pour un meilleur confort et une meilleure protection au niveau des malléoles et du tendon d'Achille. Très confortable à la marche.
- Fermeture par laçage sur 5 paires de triangles inoxydables. Lacet 90 cm.
- Soufflet pour assurer une bonne étanchéité et éviter l'intrusion de particules dans la chaussure.
- Doublure de tige en **maille 3D Surf,** tissu tri-dimensionnel associant une mousse pour la protection et le confort, et une structure ouverte (grille) pour la ventilation périphérique du pied.
- Première de propreté couvrant la totalité de la surface du pied, amovible, antistatique, traitée antibactérienne, anatomique et avec absorbeur de chocs talonniers. Capacités d'absorption et de désorption de la sudation élevées.
- **Intercalaire anti-perforation en acier inoxydable**.
- **Embout acier** perforé (breveté) - 9ème largeur – Résistant à un choc d'une énergie de 200 Joules. Hauteur minimale après test ≥ 4mm par rapport à l'embout de type A suivant la **norme 22568-1:2019**.
- Contrefort pour le maintien de l'emboîtage du talon.
- Semelle en **Softane™** PU/PU bidensité.

**Résistance au glissement** norme EN ISO 20345:**2022**

Sol céramique/ Laurylsulfate de sodium NaLS
A - Talon vers l'avant **0,36** (≥0,31)
B - Avant vers l'arrière **0,65** (≥0,36)

Exigence additionnelle **SR** : Sol céramique /Glycérine
C - Talon vers l'avant **0,23** (≥0,19)
D - Avant vers l'arrière **0,25** (≥0,22)

- ✓ **Densité :** Couche d'usure = 1.02 / Couche confort densité = 0.45.
- ✓ Très bonne résistance aux huiles et hydrocarbures.
- ✓ Résistance à l'abrasion 80 $mm^3$.
- ✓ Profil enveloppant pour une meilleure stabilité lors de la marche.
- ✓ Profil autonettoyant. Crampons multidirectionnels. Talon arrondi au niveau de l'appui pour un meilleur déroulement de la marche.
- ✓ Absorption du choc talonnier 29 Joules.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Poids | Brut (42) : 1420 g / Net (42) : 1250 g | | | |
| Pointure | 36 au 39 | 40 au 42 | 43 au 45 | 46 au 48 |
| Conditionnement | 5 paires | 10 paires | | 5 paires |
| Boites (mm) | 335 x 210 x 130 | | 335 x 244 x 130 | 365 x 260 x 133 |
| Cartons (mm) | 680 x 234 x 356 | 685 x 440 x 356 | 680 x 514 x 356 | 695 x 276 x 385 |

Document non contractuel
Copyright JALLATTE
Diffusion Controlée

16/07/2026

Jallatte®
www.jallatte.com