BLIZZARD - FONTAINE RÉSEAU EXTÉRIEURE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Cette fontaine est conçue pour résister aux conditions extérieures, résistante aux intempéries, températures extrêmes* et à l'humidité.

- Convient parfaitement aux salles de sport, centre aquatique, écoles; etc.
- Fixation au sol ou lestage
- Carrosserie :
  100% antirouille
  Habillages moulés PE haute densité extra résistant,
  Formes arrondies pour une sécurité maximale
  (Ro to-moulage).
- Robinetterie :
  Livrée avec 2 robinets : Col de cygne et/ou rince bouche 100% Inox.
  Mécanique haute résistance
- Garantis 1 an pièces, 2 ans groupe froid.

* Attention: ne résiste pas au gel, vidanger le circuit pendant la période hivernale



G012110

G012120

Filtration recommandée :
Filtropure® Triple Action 5000





Robinet rince bouche



Robinet col de cygne



Vidange type machine à laver
(tuyau de raccordement non fourni)

DONNÉES TECHNIQUES

- **Dimensions :**
  L. 41 x D. 41 x H. 118 cm
- Entrée d'eau ¼ Quick Connect - Système de filtration non inclus.
- **Poids :**
  Eau tempérée : 6,4 Kg
  Eau froide : 22 ,3 Kg
- **Gaz réfrigérant :** R134A / R290
- **Version tempérée mécanique**
- **Version froide :** Débit 100 Litres par heure, refroidissement par banc de glace (détente directe) à faible consommation énergétique.
  Production d'eau froide : 40L/h avec Delta T 10°C
- **Coloris :** gris
- **Certifications :**
  CE, C.UL.US listed, CB, CCC, SASO, GOST, ISO901, WEEE, RoHs

BLIZZARD - OUTDOOR POINT OF USE COOLER

MAIN FEATURES

This outdoor cooler is design for rugged conditions*. It provides the most modern design and materials available, and is engineered to the highest level of quality and dependability.

- Perfectly suited for gyms, aquatic centers, schools,etc.
- Free standing or ballasting
- Body work :
  100% rustproof
  Anti-vandalism and impact resistant, rouded shape for a maxi mum safety.
  Cooler cabinet roto-moulded
  Extra resistant high density PE
- Faucets :
  Swan neck tap and/or 100% stainless steel Bubbler (delive red with the 2 taps)
  High resistance mechanism
  PVC evacuation
- Spare parts guarantee for one year, 2 years for the cooling unit.

* Caution : Drain the circuit during the winter period, it does not resist to frost



G012110

G012120

Recommended filtration :
Filtropure® Triple Action 5000





Bubbler



Swan nesk tap



Drain outlet
1/2 Quick connect John Guest

TECHNICAL DATAS

- **Size :**
  W. 41 x D. 41 x H. 118 cm
- Water inlet ¼ Quick Connect - Filtration system not included.
- **Weight :**
  Ambient water : 6.4 Kg
  Cold water : 22.3 Kg
- **Refrigerant gas :** R134A / R290
- **Mechanical cook water version**
- **Cold version :** Flow rate 100 Liters per hour, cooling by ice bank with low energy consumption.
  Cold water production : 40L/h with Delta T 10°C
- **Available colours :** Silver
- **Certifications :**
  CE, C.UL.US listed, CB, CCC, SASO, GOST, ISO901, WEEE, RoHs