FICHE TECHNIQUE

Filtres PressToCheck™ ABEK1 P3

Lot de 2 / BMN750-000-600



DESCRIPTION

Le système PressToCheck™ est le moyen le plus simple de vérifier l'étanchéité de votre masque, chaque fois que vous le mettez ! La gamme présente une filtration HEPA supérieure à 99,97%, une conception à profil bas maximisant la compatibilité et une faible résistance respiratoire sur toute la gamme.

F-4123 ABEK1P3 filtres de rechange gaz/vapeur + poussière avec la technologie PressToCheck™ qui permettent de vérifier la bonne étanchéité au quotidien.

Lauréat du prix de L'Innovation Produit BSIF.

OPTIONS

Lot de 2 (BMN750-000-600)

NORMES

EN 14387

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Classification
ABEK1P3

Utilisation
R (Réutilisable)

Filtre à charbon actif
Oui

Fuite totale vers l'intérieur (TIL)
2% lorsqu'ils sont montés sur le demi-masque Force™8

Facteur nominal de protection
1000 lorsqu'ils sont montés sur le masque complet Force™10

Facteur de protection assigné au Royaume-Uni
20 lorsqu'ils sont montés sur le masque complet Force™10

Sans latex
Oui

Matériau filtre
Média filtrant plissé et charbon actif

Durée de stockage des filtres
10 ans

Poids du produit
245g par paire

Type de filtre
Vapeurs organiques, inorganiques, acides, ammoniaque et particules

(D) Résistance au colmatage à la poussière
Oui - marquage D = passe le test facultatif de colmatage

Efficacité de filtration minimale
99,95% classe P3

Facteur nominal de protection
12 lorsqu'ils sont montés sur le demi-masque Force™8

Facteur de protection assigné au Royaume-Uni
10 lorsqu'ils sont montés sur le demi-masque Force8

Type
Technologie PressToCheck™

Sans métal
Oui

Matériau du boîtier du filtre
ABS

BSI Kitemark
Oui

Fuite totale vers l'intérieur (TIL)
0.05% lorsqu'ils sont montés sur le masque complet Force™10

CARACTÉRISTIQUES



Durée de vie des produits optimisée

Les filtres encapsulés PressToCheck™ offrent une longévité ultime - la conception durable rend les filtres faciles à nettoyer et à réutiliser. Un nettoyage, un entretien et un stockage corrects augmentent la durée de vie utile du produit.

VIDÉOS

- youtu.be/1Y9G8E9kEXQ
- youtu.be/Ecyu_ftPPX4
- youtu.be/-oUSyP9_NsA

TÉLÉCHARGEMENTS

- Pack d'images (ZIP)
- doc-force-press-to-check-filter-f-4713.pdf (PDF)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.