Protection de la tête

PACAYA T5

LUNETTES À BRANCHES

Lunettes de protection teinte 5 idéal pour les travaux de soudure peu intenses



Certifications et normes

CE

EN172
UV 5 - 5

EN169
UV 5

EN166
1 FT / FT

ANSI Z87.1-2003
Z87+

Protège contre les risques

Choc

UV / IR

Avantages spécifiques

Confort

· Ventilation ample par la partie supérieure et inférieure de l'oculaire pour réduire l'infiltration humide et la buée
· Insert mousse offrant une confort augmenté et une barrière optimale
· Large monture pour un meilleur ajustement aux morphologies et visages larges

Performance

· Un design avec protection sourcilière et latérale, le tout ventilé pour un confort optimal dans un contexte de chaleur
· Oculaires au design enveloppant offrant un champ de vision non obstrué

Durabilité

· Traitement anti-rayures pour une augmentation de la durée de vie de l'oculaire

Applications

- **Bâtiment**
- **Second œuvre / Artisans**
- **Industrie légère**
- **Maintenance**
- **Industrie Pharmaceutique / Laboratoires**
- **Automobile**



Protection de la tête

PACAYA T5

LUNETTES À BRANCHES

Lunettes de protection teinte 5 idéal pour les travaux de soudure peu intenses

Détails - Normes

Détails techniques

Usage	Intérieur
Type de protection oculaire	Lunettes à branche
Insert	Insert en mousse
Matériau des verres	Polycarbonate
Traitement du verre	Anti-rayures (classique), UV400
Base oculaire	8
Style de verres	Mono-bloc
Couleur du verre	Teinte soudeur 5
Classe optique	1
Numéro d'échelon (teinte)	5
Caractéristique des verres	Incurvés
Résistance mécanique (oculaires)	F, T
Matériau du pont de nez	Polycarbonate
Matériau de la monture	Nylon
Monture	Branches
Couleur de la monture	Noir
Résistance mécanique (monture)	F, T
Résistance mécanique (2e monture)	F, T
Avantages des branches	Branches inclinables, Embouts de branches souples
Caractéristiques de confort des branches	Embouts de branches souples
Accessoires optionnels	Cordon
Poids (g)	36



Protection de la tête

PACAYA T5

LUNETTES À BRANCHES

Lunettes de protection teinte 5 idéal pour les travaux de soudure peu intenses

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton			Poids			
PACAYNO05	Teinte 5	-	PACAYA T5	3295249123970	13295249123977	100	10	6.374 kg	30.4 cm	39.0 cm	53.6 cm

PCB

SPCB

Box Width

Box Depth

Box Height