# Starrett®

# SCIE À MAIN

## LAMES DE SCIE À MAIN BI-MÉTAL UNIQUE™

Les lames de scie à main Bi-Métal Unique™ sont la solution pour les mécaniciens, plombiers, électriciens, etc…



### CARACTÉRISTIQUES

- **Coupes 35% plus rapides** que les scies avec une géométrie de dents traditionnelle, grâce à la géométrie de dent rectifiée Bearcat.
- **Rendement 25% supérieur** par rapport aux lames bimétales conventionnelles.
- **170% de surface de contact en plus entre les métaux**, réalisant une plus grande résistance à l'usure et rupture des dents de la lame de scie.
- **Lame de scie à main semi-rigide**, flexible et incassable pendant son utilisation.
- **Coût de coupe inférieur**

Starrett® bi-metal unique™ saw technology




Disponibilité de l'emballage de 50 unités, blister de 2 unités et tube en plastique de 10 unités.

| Réf. | NB DENTS / POUCES |
|---|---|
| BS-1218-BGT-50* | 18 |
| BS-1224-BGT-50 | 24 |
| BS-1232-BGT-50 | 32 |

| Réf. | NB DENTS / POUCES | LAMES / BLISTER | BLISTERS / BOITE |
|---|---|---|---|
| KBS1218-BGT-2* | 18 | 2 | 25 |
| KBS1224-BGT-2 | 24 | 2 | 25 |
| KBS1232-BGT-2 | 32 | 2 | 25 |
| KBS1218-BGT-10* | 18 | 10 | 10 |
| KBS1224-BGT-10 | 24 | 10 | 10 |
| KBS1232-BGT-10 | 32 | 10 | 10 |



*BS1218: Tube en plastique avec 50 lames



*KBS1218-10: Tube en plástique avec 10 lames



*KBS1218-2: Blister avec 2 lames

## LAMES EN ACIER RAPIDE H.S.S. RIGIDE REDSTRIPE®

Grande fermeté et extrême précision de coupe pour tous types d'aciers, spécialement les alliés : acier rapide, acier inoxydable et acier à outillage.



### CARACTÉRISTIQUES

- Lames en Acier Rapide.
- Grande résistance a l'usure.
- Bon maintien de la rectitude de coupe.

Disponibilité de l'emballage de 50 unités et blister de 2 unités.

| Réf. | NB DENTS / POUCES |
|---|---|
| RS-1218-50 | 18 |
| RS-1224-50 | 24 |
| RS-1232-50 | 32 |

| Réf. | NB DENTS / POUCES | LAMES / BLISTER | BLISTERS / BOITE |
|---|---|---|---|
| KRS1224-2E | 24 | 2 | 25 |

## ACIER AU TUNGSTÈNE (SEMI-FLÉXIBLE) GREY-FLEX®



Disponible en emballage de 50 unités et blisters de 2 unités.

Lame en acier de carbone durci, résistance exceptionnelle à l'usure et flexible.

### CARACTÉRISTIQUES

- Lames multi-usages pour la coupe d'acier, cuivre, laiton, aluminium et similaires.
- Capacité d'absortion de chocs mécaniques.

| Réf. | NB DENTS / POUCES |
|---|---|
| GF-1218-50 | 18 |
| GF-1224-50 | 24 |
| GF-1232-50 | 32 |

| Réf. | NB DENTS / POUCES | LAMES / BLISTER | BLISTERS / BOITE |
|---|---|---|---|
| KGF1224-2 | 24 | 2 | 25 |


Starrett®

# LAMES DE SCIE SABRE BI-MÉTAL

| | RÉFÉRENCE | ANCRAGE | | | BOSCH | LENOX | A x B x C mm<br>Long. utile x Largeur x Épaiss. | UNITÉ D'EMBALLAGE<br>LAMES BLISTER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | BT63-5 | | | ■ | S617K | 634R | 152 x 19 x 1,27 mm | 5 | 5 |
| | B66-5 | | ■ | | | 606R | 152 x 19 x 0,89 mm | 5 | 5 |
| | BT66-5 | | | ■ | S611DF / S641HM / 628DF | 656R | 150 x 19 x 1,27 mm | 5 | 5 |
| | BT96-5 | | | ■ | S1111DF | | 228 x 19 x 1,27 mm | 5 | 5 |
| | BT123-5 | | | ■ | S1617K | | 305 x 19 x 1,27 mm | 5 | 5 |
| | BT126-5 | | | ■ | S1411DF | 156R | 305 x 19 x 1,27 mm | 5 | 5 |
|  | B414-5 | | ■ | | S522BF | 414R | 102 x 19 x 0,89 mm | 5 | 5 |
| | B418-5 | | ■ | | S522EF | 418R | 102 x 8 x 0,89 mm | 5 | 5 |
| | B424-5 | | ■ | | S522AF | 424R | 100 x 19 x 0,89 mm | 5 | 5 |
| | B614-5 | | ■ | | S922BF | 614R | 152 x 19 x 0,89 mm | 5 | 5 |
| | B618-5 | | ■ | | S922EF | 618R | 152 x 19 x 0,89 mm | 5 | 5 |
| | B624-5 | | ■ | | S922AF | 624R | 152 x 19 x 0,89 mm | 5 | 5 |
| | B818-5 | | ■ | | | 818R | 203 x 19 x 0,89 mm | 5 | 5 |
|  | BT6610-5 | | | ■ | | | 152 x 19 x 1,27 mm | 5 | 5 |
| | B610-5 | | ■ | | | | 152 x 19 x 0,89 mm | 5 | 5 |
| | BT910-5 | | | ■ | S1122HS | 960R | 228 x 19 x 1,27 mm | 5 | 5 |
| | BT12610-5 | | | ■ | | | 305 x 19 x 1,27 mm | 5 | 5 |
| | BT121014-5 | | | ■ | | | 305 x 19 x 1,27 mm | 5 | 5 |
|  | VB66-5* | | | | S628DF | 456RP | 152 x 19 x 0,89 mm | 5 | 5 |
|  | XR6-1** | | | | S 1130 Riff | 600RG | 152 x 19 x 0,89 mm | 1 | 5 |

*Lame de scie avec dents en "V"; idéal pour la découpe des plaques de plâtre
**Lame de scie en carbure; utilisé dans les carreaux de céramique, fibre de verre et plaques de ciment

Starrett®



Starrett®

# LAMES DE SCIE SAUTEUSE BI-MÉTAL UNIQUE™

| STARRETT | RÉFÉRENCE | LONG. UTILE X LARGEUR X ÉPAISS. | BOSCH | LENOX | DENTS / POUCES | PAS DENTS (mm) | TYPE DE DENTURE | SENS DE LA COUPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOIS | BU36T-5 | 76 x 7,5 x 1,4 mm | T101D / T101DP | F456S | 6 | 4,23 | ▼▼▼ | |
| | BU36-5 | 76 x 7,5 x 1,27 mm | T144D / T244D / T144DF / T144DP | F406S / B406T 1991407 | 6 | 4,23 | ▼▼ | |
| | BU46-5 | 105 x 9,5 x 1,27 mm | T301DL | | 6 | 4,23 | ▼▼ | |
| | BU56-5 | 127 x 9,5 x 1,27 mm | T344D / T344DF / T344DP | F686S | 6 | 4,23 | ▼▼ | |
| | BU38-5 | 76 x 7,5 x 1,27 mm | T111C / T127D / T127DF / T227D | | 8 | 3,18 | ▼▼ | |
| | BU310T-5 | 76 x 7,5 x 1,4 mm | T101B / T101BF | F450S / B450T 1991385 | 10 | 2,54 | ▼▼▼ | |
| | BU310DT-5 | 76 x 7,5 x 1,3 mm | T101BR / T101BRF | F450SR / B450DT 1991385 | 10 | 2,54 | ▼▼▼ | |
| | BU2DCS-2 | 51 x 4,5 x 1,2 mm dual cut™ | | | 9 / 19 2 unités | 2,82 / 1,34 | ▼▼ | |
| | BU3DC-2 | 76 x 7,5 x 1,4 mm dual cut™ | | | 9 / 19 2 unités | 2,82 / 1,34 | ▼▼ | |
| MULTI | BU41014-5 | 105 x 9,5 x 1,0 mm | T123X / T318B / T318BF | B514T 1991592 | 10 / 14 | 2,5 / 1,81 | ▼▼ | |
| | BU214-5 | 51 x 7,5 x 1,0 mm | T118B / T118BF / T119B / T101A | F314S / B314T 1991560 | 14 | 1,81 | ▼▼ | |
| | BU214S-5 | 51 x 4,5 x 1,0 mm | T119BO / T118B0F | | 14 | 1,81 | ▼▼ | |
| | BU218-5 | 51 x 7,5 x 1,0 mm | T118EF | F318S / B318T 1991566 | 18 | 1,41 | ▼▼ | |
| | BU418-5 | 105 x 9,5 x 1,0 mm | T318BF | | 18 | 1,41 | ▼▼ | |
| | BU230X-5 | 50 x 7,5 x 1,0 mm | T130 Riff | GT300S / G300T 1991609 | | | | |
| MÉTAL | BU224-5 | 51 x 7,5 x 1,0 mm | T118A / T118AF / T218A | F324S / B324T 1991572 | 24 | 1,06 | ▼▼ | |
| | BU224S-5 | 51 x 4,5 x 1,0 mm | T118EOF / T101AO / T101AOF | | 24 | 1,06 | ▼▼ | |
| | BU424-5 | 105 x 9,5 x 1,0 mm | T318A / T318AF | | 24 | 1,06 | ▼▼ | |
| | BU232-5 | 51 x 7,5 x 1,0 mm | T118G | F332S / B332T 1991578 | 32 | 0,79 | ▼▼ | |
| INOX | CTU218-2 | 55 x 9,5 x 1,3 mm | | CS318T 1991616 x 2 | 18 2 unités | 1,41 | ▼▼▼ | |
| | CTU224-2 | 55 x 9,5 x 1,3 mm | | | 24 2 unités | 1,06 | ▼▼▼ | |
| CARBURE | CTT46-2 | 130 x 8 x 1,26 mm NEW | T341HM | CT456T 1991617 X 2 | 6 2 unités | 6 | ▼▼▼ | |

## LÉGENDES

**FINITION DE LA DENT**

▼▼▼ RECTIFIÉE

▼▼ FRAISÉE

**MATÉRIAUX**




**TYPE DE DENTURE**



| UNITÉ D' EMBALLAGE | | Métal / Aluminium / Métaux non ferreux | | | | Bois | | Contreplaqué | | | | | PVC | | TYPE DE COUPE | | | | AUTRES MATÉRIAUX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAMES BLISTER | | 0,9-1,6 mm | 1,6-3,2 mm | 3,2-4,8 mm | 4,8-6,4 mm | BOIS TENDRE | BOIS DUR | 4-20 mm | 6-30 mm | 30-45 mm | 45-60 mm | 60-75 mm | 3-12 mm | 12-25 mm | ↱ | ↱↰ | ↑ | ▬ | |
| 5 | 6 | | | | | ■ | ■ | | | ■ | | | | | ✓ | | | ✓ | |
| 5 | 6 | | | | | ▨ | ▨ | | | ▨ | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| 5 | 6 | | | | | ▨ | ▨ | | | | ▨ | | | | | | ✓ | ✓ | |
| 5 | 6 | | | | | ▨ | | | | | | ▨ | | | | | ✓ | ✓ | |
| 5 | 6 | | | | | ▨ | ▨ | | | ▨ | | | | | ✓ | | | | |
| 5 | 6 | | | | | ■ | ■ | | ■ | | | | | ■ | ✓ | | | ✓ | |
| 5 | 6 | | | | | ■ | | | ■ | | | | | | ✓ | | | | |
| 2 | 6 | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | ✓ | ✓ | | | |
| 2 | 6 | | | | | ■ | ■ | | ■ | | | | | | | | ✓ | | |
| 5 | 6 | | | | 🔥 | ▨ | ▨ | | ▨ | | | | | ▨ | | | ✓ | | |
| 5 | 6 | | | | 🔥 | ▨ | ▨ | | ▨ | | | | ▨ | | ✓ | | | | |
| 5 | 6 | | | | 🔥 | ▨ | ▨ | | ▨ | | | | ▨ | | | ✓ | | | |
| 5 | 6 | | | 🔥 | | ▨ | | | ▨ | | | | | | ✓ | | | | |
| 5 | 6 | | | 🔥 | | ▨ | | | ▨ | | | | | | | | ✓ | | |
| 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | ✓ | |
| 5 | 6 | | 🔥 | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | |
| 5 | 6 | | 🔥 | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | |
| 5 | 6 | | 🔥 | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | |
| 5 | 6 | 🔥 | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | |
| 2 | 6 | 🔥 | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | INOX |
| 2 | 6 | 🔥 | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | INOX |
| 2 | 6 | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ✓ | ✓ | ✓ | |

Starrett®

| UTILISER LUBRIFIANT | TYPE DE COUPE | | | | AUTRES MATÉRIAUX | | | | | | | | FINITION DE LA COUPE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔥 | ↱↰ CHANTOURNAGE | ↱ COURBE | ↑ DROITE | ▬ RAPIDE | DM | Acrylique | Formica | Céramique | Tubes et Profilés | Plancher Informatique | Fibre de verre | Plâtre | ▨ MOYENNE | ■ FINE |