Burineur SDS-Max

HM1214C

1 510 W

Confort assuré lors du burinage vertical

Système anti-vibration (technologie AVT). Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide. Réglage électronique de la fréquence de frappe (5 plages). 12 positions de burin. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.



AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY SOFT NO LOAD

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	1510 W
Impacts par minute (IPM)	950 - 1900 min^{-1}
Puissance de frappe	19,9 J
Cordon d'alimentation	4,0 m
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	100 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	92 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	1,6 dB(A)
Niveau de vibration, burinage avec poignée latérale de type D	6,2 m/s^2
Facteur k de vibration, burinage avec poignée latérale de type D	1,5 m/s^2
Poids sans câble	12,3 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	700 x 129 x 265 mm
Adapté pour les embouts SDS-MAX	✓
Puissance de sortie maximale	1800 W

AVANTAGES PRODUITS

- AVT (technologie anti-vibration) assure une performance de vibration extra-faible
- Le témoin de service signale que le balai de charbon doit être remplacé ainsi que les dysfonctionnements de l'interrupteur et du câble de connexion.
- L'interrupteur de glissière facile à utiliser augmente la productivité et permet une utilisation continue
- Les paramètres d'angle de 12 embouts leurs permettent d'être réglé à différentes positions pour une commodité de fonctionnement.
- Régulateur à molette pour adapter la vitesse aux différents travaux à réaliser

Code EAN 0088381603669

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

135283-4
POIGNEE LATERALE 90 CPL



198993-4
Graisse pour emmanchement (100



443122-7
Chiffon tissu



824882-4
Coffrets de transport et moulages



D-34176
Pointe SDS-Max

ACCESSOIRES OPTIONNELS

135283-4
POIGNEE LATERALE 90 CPL



198993-4
Graisse pour emmanchement (100



824882-4
Coffrets de transport et moulages



P-03947
Tête de boucharde



P-16346
Burin denté SDS-Max