# Meuleuse Ø 125 mm

# GA5093X01

1900 W • 125 mm • 2 800 - 11 500 tr/min

**1900 W, Interrupteur à poignée de sécurité**

Meuleuse d'angle à vitesse variable, fonction antiredémarrage, frein mécanique, démarrage progressif. AFT (Active Feedback sensing Technology) pour la réduction du rebond coupe automatiquement l'alimentation du moteur en cas de diminution soudaine et drastique de la vitesse.




## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Puissance nominale | 1900 W |
| Vitesse à vide max | 2800 - 11500 $min^{-1}$ |
| Max. Profondeur de coupe | 31 mm |
| Filetage de la broche | M14 |
| Diamètre du disque | 125 mm |
| Fonction anti-redémarrage (NVR) | ✓ |
| Interrupteur homme mort (pas de verrouillage) | ✓ |
| Cordon d'alimentation | 4,0 m |
| Niveau de puissance sonore ($l_{wa}$) | 99 dB(A) |
| Niveau de pression acoustique ($L_{pa}$) | 91 dB(A) |
| Incertitude de bruit (facteur K) | 3 dB(A) |
| Poids sans câble | 2,9 - 4,0 kg |
| Dimensions du produit (L x l x H): | 349 x 140 x 129 mm |
| Support (diamètre de l'arbre) | 22,23 mm |

## AVANTAGES PRODUITS

- Super Joint System II développé pour l'atténuation efficace des vibrations
- Fonction de démarrage progressif pour un démarrage en douceur
- La commande de vitesse constante maintient une vitesse constante sous charge

## Code EAN 0088381771771

**Lien vers la page web produit - www.makita.fr**

# PRODUITS COMPATIBLES

## ACCESSOIRES DE SÉRIE

**141P46-4**
Carter pour ébarbage ouvert



**199710-5**
Carter de protection de tronçonnage



**224447-6**
Flasque



**224485-8**
Écrou



**782034-2**
Clé de serrage meuleuse, 35 mm



**A-80656**
Meule à ébarber inox, pour



## ACCESSOIRES OPTIONNELS

**1910M3-7**
Jeu de charbon CB-264

**191W05-0**
Carter de protection pour ponçage



**192227-7**
Flasque à desserrage assisté



**199710-5**
Carter de protection de tronçonnage



**821550-0**
Coffret MAKPAC 2



**837672-6**
Moulage MAKPAC



**A-80656**
Meule à ébarber inox, pour

