Juin 2017 - Nouveauté Septembre 2017

Ponceuse excentrique

3 ANS GARANTIE

Ponceuse excentrique Ø 150 mm 350 W

SV15YC

Gencode 4966376261635



Vitesses variables - Mouvement orbital réglable

Polyvalente bois / métal - ponçage ultra-fin

- Blocage de l'interrupteur
- Molette d'ajustement de la vitesse 6 positions + bouton turbo
- Mouvement orbital réglable du Ø 2,8 mm à Ø 6,2 mm
- Poignée avant amovible sans outil
- Ligne ergonomique
- Carcasse caoutchoutée pour un meilleur confort d'utilisation
- Aspiration des poussières très efficace
- Patin auto-agrippant

Caractéristiques	SV15YC
Puissance	350 W
Vitesses à vide réglable	4200 - 9200 tr/min
Vitesses à vide turbo	11 000 tr/min
Amplitude mouvement orbital	Ø 2,8 mm - 6,2 mm
Dimensions patin	Ø 150 mm
Dimensions abrasif	Ø 150 mm
Niveau pression acoustique	83 dB(A)
Emission vibration polissage/ponçage	6,4 / 8 m/s²
Poids	2,5 kg
Longueur	182 mm

Accessoires standards	
Sac à poussière	310339
Poignée avant	1
Abrasif	1

Applications

Polyvalente, multi matériaux
Préparation surface avant peinture, ponçage ultra fin entre les différentes couches (ex. laque - peinture automobile...)
Polisseuse - lustreuse avec accessoires optionnels adaptés : éponge à polish, peau de mouton

Molette de réglage des vitesses
→ Vitesse adaptée à chaque utilisation

Booster de vitesses
→ passe à 11 000 tr/min

Corps de la machine soft-grip
→ maniabilité & confort

Blocage interrupteur
→ confort de travail

Poignée AV amovible sans outil
→ pour travail en butée

Semelle en fonte d'aluminium
→ robustesse, légèreté, durabilité



Bouton déverouillage amplitude mouvement orbital



Changement d'amplitude du mouvement orbital
→ le mouvement d'oscillation passe du Ø 2,8 mm ↔ Ø 6,2 mm

HITACHI 3 ANS DE GARANTIE Inscription et conditions sur notre site **www.hitachi-powertools.fr**

Photos de présentation non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention contraire. HITACHI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires livrés en standard. Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles d'HITACHI Power Tools France S.A.S