5 Avenue Du Gué Langlois
77600, Bussy Saint Martin

Fiche Technique – Aérosol de colle 500ml JD

Description du produit

L'aérosol JD est un adhésif par pulvérisation polyvalent adapté au collage d'une grande variété de matériaux donnant une formation de collage rapide et forte et est économique à l'utilisation.

Ce produit lie une grande variété de substrats, y compris les tapis, le bois, le béton, la pierre, carreaux, caoutchouc, mousse, métaux, plastiques rigides, polyéthylène, tissus de toile, carton, papier et le liège.

IL est idéal pour la fixation de feuilles de polyéthylène pour les boîtiers avant le désamiantage, pour la fixation de l'isolation thermique et pour les applications d'emballage telles que la palettisation ou l'étanchéité des caisses. Il peut être utilisé pour le collage de mousse, le rembourrage, l'automobile, les tapis et les garnitures et est utile pour le collage temporaire .

Ne pas utiliser sur du PVC souple ou du polystyrène expansé.

Caractéristiques techniques

Fonctionnalités

- Sans chlorure de méthylène
- Pulvérisation uniforme
- Application rapide et facile
- Séchage rapide

Solvant	Hydrocarbures/acétone
Propergol	Hydrocarbure
Teneur en solides (environ)	33%
Jet	Web
Couleur	Ambre
Couverture (aérosol de 500 ml)	~2,5m2 (poids de la couche sèche de 25gm-2)
Résistance à la chaleur	60°C

Tel : 01 60 36 45 00 Fax : 01 60 36 45 09

Email :contact@joannesdistribution.fr Site Internet : http://www.joannes-distribution.fr/

N° Siret 53931228000016 NAF : 4690Z N° Intracommunautaire : FR35 539312280

joannes distribution
5 Avenue Du Gué Langlois
77600, Bussy Saint Martin

Mode d'emploi

1.Bien agiter avant utilisation.

2.Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussière et de graisse.

3.Maintenez l'aérosol à environ 6 » - 8 » et 70 ° à la surface.

4.Appliquez une couche uniforme sur une ou les deux surfaces, assurant une couverture de 80 à 100%.

5.Sur les surfaces poreuses, il peut être nécessaire d'appliquer une deuxième couche.

6.Pour une application unidirectionnelle, laissez l'adhésif sécher pendant 30 secondes jusqu'à ce qu'il soit collant, puis appuyez sur la position.

7.Pour une application bidirectionnelle, vaporiser les deux surfaces et laisser sécher pendant 2 à 5 minutes.

8.Pour un collage temporaire, vaporisez une surface et laissez sécher pendant 2 à 5 minutes avant le collage.

9.Pour empêcher la buse de pulvérisation de se bloquer, à la fin de chaque période d'utilisation, tournez la boîte à l'envers et appuyez sur la buse jusqu'à ce que la pulvérisation soit exempte d'adhésif.

10.L'excès d'adhésif peut être enlevé avec un nettoyant solvant approprié tel que le white spirit.

Limitations

Cet aérosol de colle sèche en deux à cinq minutes dans des conditions normales, mais cela varie selon les températures et les humidités. Si la température devient très basse, peuvent produire une floraison. La floraison est l'humidité qui se forme sur la ligne de colle causée par l'évaporation du solvant abaissant la température de l'air au-dessus.

Stockage

A conserver dans un environnement contrôlé entre 15 et 35 °C et à l'abri de la lumière directe du soleil. Les basses températures peuvent entraîner une altération irréparable de la qualité du produit. Stocké dans les bonnes conditions, dans des contenants d'origine non ouverts, le produit aura une durée de conservation d'environ 12 mois. IL ne faut donc surtout pas le laisser geler.

Toutes les informations contenues dans la fiche technique sont basées sur l'expérience pratique et sont publiées de bonne foi. Cependant, parce que nous n'avons aucun contrôle sur la manière ou les conditions dans lesquelles nos produits sont utilisés, ou sur le travail entrepris ou le produit final fabriqué par l'acheteur, nous ne pouvons pas accepter la responsabilité des résultats. La responsabilité de vérifier l'adéquation des produits à ses *besoins incombe à l'acheteur. Toutes les conditions, déclarations, déclarations, garanties ou garanties de quelque nature que ce soit, qu'elles soient expresses, implicites ou légales, à l'égard de tout bien fabriqué, vendu ou fourni par nous sont expressément exclues par les présentes et nous n'acceptons aucune responsabilité à l'égard de toute réclamation pour dommage ou perte consécutive causé à tout bien découlant directement ou indirectement de l'utilisation de nos produits ou marchandises.*

Tel : 01 60 36 45 00 Fax : 01 60 36 45 09

Email :contact@joannesdistribution.fr Site Internet : http://www.joannes-distribution.fr/

N° Siret 53931228000016 NAF : 4690Z N° Intracommunautaire : FR35 539312280