MOTUL TECH

FICHE TECHNIQUE

Série IRIX L (anciennement IRIX LSM)

Graisses

DESCRIPTION

IRIX L est une gamme des graisses multiservices et extrême-pression formulées à partir d'huiles de base minérales premium.

APPLICATIONS RECOMMANDEES

Les graisses de la **série IRIX L** peuvent être utilisées pour la lubrification des roulements, engrenages et tous les ensembles mécaniques travaillant sous fortes charges.

- **Grades 0-00** : Réducteurs, variateurs, graissage centralisé, engrenages sous carter, organes divers soumis au froid, tous usages de graisse molle EP.
- **Grade 1** : Graissage centralisé.
- **Grade 2 :** Cardans et joints de transmissions homocinétiques pour le secteur automobile. Spécialement adaptée à la lubrification des articulations, crémaillères, câbles, etc. Tous graissages courants sous températures de service.
- **Grade 3 :** Moyeux de camions, paliers très chargés.

AVANTAGES

- Excellente protection contre la corrosion.
- Excellentes performances extrême-pression.
- Excellente protection contre l'usure.
- Bonne résistance au délavage à l'eau.
- Très bonne adhérence.

PERFORMANCES

	IRIX L				
Normes	50-00	80-0	130-1	130-2	130-3
ISO 12924	L-XCCIB00	L-XCCIB0	L-XBCIB1	L-XBCHB2	L-XBCIB3
DIN 51502	KP00K-30	KP0K-30	KP1K-20	KP2K-20	KP3K-20

INFORMATIONS TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES	METHODE	50-00	80-0	130-1	130-2	130-3	UNITES
Epaississant		Lithium simple					
Couleur	visuel	ambre					
Grade NLGI	ASTM D 217	00	0	1	2	3	
Viscosité d'huile de base à 40 °C	ASTM D 7152	60	65	130	130	130	cSt
Point de goutte	IP 396	> 160	> 160	> 180	> 180	> 190	°C
Essai 4 billes charge de soudure	ASTM D 2596	250	250	250	315	285	kg
Plage de température indicative		-30 à +120	-30 à +120	-20 à +130	-20 à +120	-20 à +130	°C

Les caractéristiques ne sont données qu'à titre informatif et peuvent être amenées à évoluer.

Les consignes de sécurité, hygiène et environnement sont mentionnées sur la fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.fr