Clous en acier trempé



CARACTÉRISTIQUES

- Acier trempé haute résistance
- Finition zinguée pour une protection anticorrosion
- Tête évasée
- Idéal pour les fixations sur béton, briques pleines et maçonnerie dure





DÉTAILS GÉNÉRAUX

Clous en acier trempé, conçus pour la fixation sur des matériaux durs tels que le béton, la brique pleine, la pierre et la maçonnerie compacte. Le processus de trempe confère une dureté élevée, permettant au clou de pénétrer sans se plier, tandis que la galvanisation mécanique protège de la rouille.
La tête fraisée offre une surface de frappe sûre et une finition esthétique agréable. La tige est rainurée longitudinalement pour augmenter la résistance à l'arrachement. Produit indispensable sur les chantiers pour fixer des lattes, des étriers, des goulottes et des rails sur des murs en maçonnerie. Vendus en boîtes pratiques de 1 kg.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Référence	Dimensions (L x Ø)	Matériau
CT3527	35 x 2,7 mm	Acier
CT4035	40 x 3,5 mm	Acier
CT5035	50 x 3,5 mm	Acier
CT6035	60 x 3,5 mm	Acier
CT7035	70 x 3,5 mm	Acier
CT8035	80 x 4,5 mm	Acier

EMBALLAGE ET CONDITIONNEMENT

Référence	Qté. Int. (Boîte)	Qté. Master (Carton)
CT3527	1 kg	20 kg
CT4035	1 kg	20 kg
CT5035	1 kg	20 kg
CT6035	1 kg	20 kg
CT7035	1 kg	20 kg
CT8035	1 kg	20 kg