Fiche produit

Raccords air comprimé

Ø 5,5 mm Raccords rapides iso

Coupleurs - série 500 — Iso 6150B-12

Poids < 90 gr.

Technologie
> Raccord automatique à bague utilisant un système à 6 billes en acier inox :
- étanchéité optimale.

Matériaux
> Guide d'embout en acier nickelé.
> Corps de raccord en acier nickelé.
> Bague en Zamac.
> Bague interne guide embout en laiton.
> Clapet en laiton.
> Billes en acier inox.
> Joints toriques en caoutchouc résistants aux huiles.

Connexion facile
> Connexion et déconnexion rapide par bague coulissante.


Compatibilité internationale aux normes
> ISO 6150 Série B.

RAC 500



Référence	Emballage/qté	Tuyau	Passage	L	Ø	L1	SW
362 100 362 102 362 104	vrac/25 blister/1 cavalier/1	Øint. 8 mm	5,5 mm	63	23	20	19

Livré avec collier de serrage Ø 15,7




raccord cannelé

RAC 530B



Référence	Emballage/qté	Tuyau	Passage	L	Ø	L1	SW
362 500 363 502	vrac/25 blister/1	Øint. 6 mm Øext. 8 mm	5,5 mm	123	23	80	19




raccord avec ressort

RAC 552



Référence	Emballage/qté	Filetage	Passage	L	Ø	L1	SW
363 200 363 202	vrac/25 blister/1	1/4"-3/8" BSP	5,5 mm	52	23	9	19

RAC 552 = RAC 555 + RED C




raccord fileté
+ réduction

RAC 555



Référence	Emballage/qté	Filetage	Passage	L	Ø	L1	SW
363 210 363 204	vrac/25 cavalier/1	1/4" BSP	5,5 mm	52	22	9	19




raccord fileté

RAC 560



Référence	Emballage/qté	Taraudage	Passage	L	Ø	L1	SW
363 610 363 604	vrac/25 cavalier/1	3/8" BSP	5,5 mm	52,5	23	12	19




RAC 562



Référence	Emballage/qté	Taraudage	Passage	L	Ø	L1	SW
363 600 363 602	vrac/25 blister/1	1/4"-3/8" BSP	5,5 mm	52,5	23	12	19

RAC 562 = RAC 560 + RED C




raccord taraudé
+ réduction

RAC 565



Référence	Emballage/qté	Taraudage	Passage	L	Ø	L1	SW
363 700 363 704	vrac/25 cavalier/1	1/4" BSP	5,5 mm	52,5	23	13	19



raccord taraudé

Usine LACME, route du Lude, 72200 La Flèche - Tél. : 02 43 94 13 45 - Fax : 02 43 45 24 25 - www.lacme.com