FICHE TECHNIQUE

mis à jour le 30/04/2025

TOILE ADHÉSIVE COUCHÉE P.E.

994-0 994-5 994-9

TOILE

DESCRIPTION PRODUIT

La toile adhésive couchée polyéthylène est enduite d'une masse adhésive en caoutchouc synthétique.



AVANTAGES PRODUIT

- Flexible
- Imperméable
- Très conformable

APPLICATIONS

✓ Multi-usages

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Support	Toile couchée polyéthylène	Masse adhésive	Caoutchouc synthétique
Epaisseur support		Epaisseur totale	165 microns
Couleurs	○●●		
Code couleur(s)	Blanc(5) -Noir(9) -Gris(0)		

PERFORMANCE DE COLLAGE

Adhésion au pelage	6,5 N/cm	Allongement	20%
Résistance à la traction	32 N/cm	Résistance à la température	-20°C à 80°C
Tack à la bille	5 cm	Températures d'application	-10°C et +75°C
Résistance UV	Non		

NORMES / INFORMATIONS QUALITÉ

Les données ci-dessus sont le résultat d'une moyenne d'analyse obtenue sur la production normale et ne représentent pas un engagement de notre part. Durée de vie des produits : 6 mois (à 20°C et 50% d'humidité relative) dans son emballage d'origine. Toutes les livraisons sont accompagnées d'une déclaration de conformité suivant la norme NF-L-00-015-C.

LIMA Adhésifs
16 av Antoine de Saint-Exupéry – Parc Océalim – 87270 Couzeix
Tél : 05 55 30 05 30 – Mail : lima@lima.fr