GCE SAFE-GUARD 2 (SUPER SECURIDAVE) SÉCURITÉ 2 FONCTIONS

Le Super Securidave offre un maximum de sécurité et de confort. Il est constitué par la jonction d'un anti-retour Securidave (EN 730-1) et d'un raccord rapide Stoptac Automatic (EN 561).
Plus ergonomique, cette solution évite des raccordements tuyaux / olives et donc des risques de fuite de gaz.

ANTI-RETOUR DE PRESSION + PARE-FLAMME

NORME EN 730



GCE SAFE-GUARD 2 MONTAGE TUYAU (SUPER SECURIDAVE) - SOUS COQUE

Code	Gaz	Type	Unité	Classe	Poids Kg	Tarif (€)
F150480EMB	Oxygène	6,3×12 / 10×17	1 pce	DFW	0,16	
F150481EMB	Gaz combustibles	6,3×12 / 10×17	-	DFW	0,16	



GCE SAFE-GUARD 2 MONTAGE TUYAU (SUPER SECURIDAVE) - SOUS COQUE

Code	Gaz	Type	Unité	Classe	Poids Kg	Tarif (€)
F150478EMB	Oxygène	16×150 D - 6/10	1 pce	DFW	0,16	
F150479EMB	Gaz combustibles	16×150 G - 6/10	-	ATO	0,16	



GCE SAFE-GUARD 2 EMBOUT MALES ISO

Code	Gaz	Type	Unité	Classe	Poids Kg	Tarif (€)
E0080800	Oxygène	Mâle ISO - 6/10	1 pce	DFW	0,06	
E0080850	Gaz combustibles	Mâle ISO - 6/10	-	DFW	0,06	

SOUS COQUE

Code	Gaz	Type	Unité	Classe	Poids Kg	Tarif (€)
A200319EMB	Oxygène	Mâle ISO - 6/10	1 pce	DFW	0,07	
A200320EMB	Gaz combustibles	Mâle ISO - 6/10	-	DFW	0,07	



STOPTAC FEMELLE

Code	Gaz	Type	Unité	Classe	Poids Kg	Tarif (€)
9431620	Oxygène	Femelle ISO - 6/10	1 pce	DFW	0,10	
F150604P	Gaz combustibles	Femelle ISO - 6/10	-	DFW	0,10	



Super Securidave emballés sous coque