Raccords à serrage extérieur

- Raccords en PP pour canalisations de PE sous pression.
- Connexion rapide et fiable, sur demande du Ø 16mm au Ø 63mm. Pression de service à 20°C PN 16 bars.
- Pour irrigation, piscines, câblages, etc.

Droit mâle



Ø 20 - fileté 15x21	40170	10 pcs	4 712780 306277
Ø 25 - fileté 20x27	40175	10 pcs	4 712780 306314
Ø 25 - fileté 26x34	40180	10 pcs	4 712780 306321
Ø 32 - fileté 20x27	40185	10 pcs	4 712780 306345
Ø 32 - fileté 26x34	40190	10 pcs	4 712780 306352
Ø 32 - fileté 33x42	40195	10 pcs	4 712780 306369
Ø 40 - fileté 33x42	40196	6 pcs	4 712780 306383

Ecrou tournant



- Raccords pour tuyau PE Ø 25 ou 32 avec raccord à écrou tournant femelle 26x34.
- Idéal pour une nourrice, placé immédiatement après une électrovanne mâle/mâle.

Ø 25 - 26x34	40042	10 pcs	3 700547 708854
Ø 32 - 26x34	40043	10 pcs	3 700547 708861

Droit femelle



Ø 20 - fileté 15x21	40200	10 pcs	4 712780 306604
Ø 25 - fileté 20x27	40205	10 pcs	4 712780 306642
Ø 25 - fileté 26x34	40210	10 pcs	4 712780 306659
Ø 32 - fileté 20x27	40215	10 pcs	4 712780 306673
Ø 32 - fileté 26x34	40220	10 pcs	4 712780 306680

Manchon égal



Ø 20	40225	10 pcs	4 712780 306000
Ø 25	40230	10 pcs	4 712780 306017
Ø 32	40235	10 pcs	4 712780 306024
Ø 40	40236	4 pcs	4 712780 306031

Manchon réduit



Ø 25-20	40240	10 pcs	4 712780 306109
Ø 32-25	40245	10 pcs	4 712780 306123
Ø 40-32	40246	5 pcs	4 712780 306147