ADG
GROUPE CLAIRE

Fiche produit

Réf : 072T12-076

RUBAN D'ETANCHEITE EN P.T.F.E.



Application

Ce ruban est principalement destiné à l'étanchéité des filetages.

- Il résiste à : vapeur - eau - gaz - air - hydrocarbure - nombreux produits chimiques et solvants.
- A l'exception des gaz fluorés à haute température, des métaux alcalins en fusion ou en solution.

Spécifications matières

Description	Matière	Dimensions
Ruban	100% P.T.F.E. 65/N	Long : 12 m Larg : 12 mm Ep : 0.076 mm

Conformité aux normes et agréments

- F.D.A (Food and Drug Administration)
- W.R.C (Public Water Supplies Approved Product)
- Certification TÜV Norme DIN EN-751/3 Type FRp

Spécifications techniques

- Chimiquement inerte
- Non durcissant
- Épaisseur uniforme
- Température : -200°C à + 240°C
- Résistance à la pression : 210 bars
- Résistance chimique : pH : 0-14
- Densité : 0.40 g/cm3

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

Rue de l'industrie - Z.I. La Chaudanne - CS90039 ALBENS - 73410 ENTRELACS - France
Tél : +33 (0)4 79 63 86 20 - Fax : +33 (0)4 79 63 12 21 - E-mail : adg@adgvalve.com