L'UNIVERS DES TUYAUX

CAPEST INDUSTRIE

Tuyau SUPER APLACAP BLEU

Code douanier : 391 739 000

Tuyaux enroulables à plat.

Conception tricouche, en PVC renforcé par une armature en fibres polyester haute ténacité.

30 | 7,5	+60
bar	°C
	- 10
	°C

Qualité standard : Revêtement extérieur bleu



1. Recouvrement en PVC souple bleu
2. Renforcement textile polyester
3. Âme en PVC souple noir

APPLICATIONS

Refoulement et amenée d'eau sur les chantiers, irrigation (recommandé pour les grandes longueurs en continu)

SECTEURS D'ACTIVITÉ

Bâtiment et Travaux Publics, exploitations agricoles, industrie

AVANTAGES

Le renforcement textile en polyester donne au TRICOFLAT® (bleu) une très bonne tenue à la pression, à la traction, et une excellente résistance au déchirement. D'une grande solidité, ces tuyaux résistent très bien aux rayons ultraviolets, à l'abrasion et à l'écrasement. La souplesse du PVC qui constitue les couches intérieure et extérieure procure une grande facilité d'utilisation et de manutention. Le rangement à plat permet un encombrement réduit. Après usage, le nettoyage est facile, sans nécessité de séchage.
La paroi intérieure parfaitement lisse diminue les pertes de charges. Les couleurs vives permettent un repérage aisé.

mm	+/- mm	mm	+/- mm	mm	bar	bar	daN
25	+/- 1,5	2.2	+/- 0,2	240	30	10	350
30	+/- 1,5	2.2	+/- 0,2	280	30	10	400
35	+/- 1,5	2.2	+/- 0,2	300	30	10	500
40	+/- 1,5	2.2	+/- 0,2	350	30	10	400
45	+/- 1,5	2.2	+/- 0,2	400	30	10	450
50	+/- 1,5	2.2	+/- 0,2	480	24	8	500
55	+/- 1,5	2.2	+/- 0,2	500	21	7	550
63	+/- 1,5	2.2	+/- 0,2	540	21	7	630
70	+/- 2,0	2.2	+/- 0,2	620	21	7	700
75	+/- 2,0	2.4	+/- 0,2	750	21	7	750
80	+/- 2,0	2.4	+/- 0,2	800	21	7	800
90	+/- 2,0	2.4	+/- 0,2	900	21	7	900
100	+/- 2,0	2.4	+/- 0,2	1050	18	6	1000
150	+/- 2,0	3	+/- 0,2	1800	12	4	1500
200	+/- 2,0	3	+/- 0,2	2100	7.5	2.5	2000