CPI-SALINA®
Constructeur Français de Pompes

REF : BLEU-XX-PP-20M



UTILISATIONS	:	Tuyau atoxique, très maniable, pour refoulement d'eau et autres produits liquides pour l'irrigation en agriculture, l'industrie, travaux Publics... Enroulable à plat
TUBE INTERIEUR	:	PVC lisse noir, renfort intérieur en fibre polyester imputrescible.
REVETEMENT	:	PVC plastifié bleu clair, aspect strié, résistant au vieillissement et à l'abrasion
NORME	:	ISO 8029 et 7751
TEMPERATURE	:	- 10° + 60°C.
RACCORDS	:	Équipé de 2 raccords pompiers aux extrémités dans le DN du tuyau

***XX = DN DE RACCORDEMENT CI-DESSOUS**

Ø Int. (mm)	**25**	**30**	**35**	**40**	**45**	**51**	**55**	**63**
Ep. Paroi (mm)	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.8	1.8
P.S. (Bar)	6	6	6	6	6	6	6	5
P. Rupture	18	18	18	18	18	18	18	15
Poids (kg/m)	0.185	0.200	0.240	0.280	0.320	0.375	0.400	0.430

Ø Int. (mm)	**70**	**76**	**80**	**90**	**102**	**110**	**125**	**152**
Ep. Paroi (mm)	1.8	1.8	1.8	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2
P.S. (Bar)	4	4	4	4	3.5	3.5	3.5	3
P. Rupture	12	12	12	12	10.5	10.5	10.5	9
Poids (kg/m)	0.450	0.550	0.560	0.660	0.760	1.000	1.180	1.300

Largeurs Tuyaux à plats							
Diamètres	**40**	**45**	**51**	**55**	**63**	**70**	**76**
Largeur à plat / mm	60	75	80	90	100	110	120
Diamètres	**80**	**90**	**102**	**110**	**125**	**152**	
Largeur à plat / mm	125	145	160	178	200	240	