DÉTENDEUR
BLINDÉ

La conception du détendeur Dincontrol emprunte la technique de la boîte à clapet (contenant clapet et siège) amovible, permettant une réparation rapide et sûre.
Ce type de détendeurs est d'un usage universel pour montage sur bouteilles (B11 / B20 / B50) de tous les constructeurs de gaz industriels.

CARACTÉRISTIQUES:

- Conforme à la norme EN ISO 2503
- Manomètres conformes à la norme ISO 5171 - classe 2.5
- Boîte à clapet
- Double protection des manomètres indispensable aux diverses manipulations et au transport
- Raccord de sortie: écrou 16×150 D/G
- Olive étagée : Ø 6,3×12 / 10×17

Capot de protection en caoutchouc

NORME EN ISO 2503
Oxygène/gaz comprimés: classe 2 - 3 suivant gaz
Acétylène: classe 2



ANTI-CHOC

Surprotection métallique des manomètres

Corps de détendeur matricé







DÉTENDEURS BLINDÉS

Code	Gaz	Type	Pression amont	Pression d'utilisation	Débits en Nm^3/h	Unité	Classe	Poids kg	Tarif (€)
0780819	Oxygène	F	200 bar	0 - 10 bar	30	1 pce	DFW	1,92	
0780830	Acétylène	H	25 bar	0 - 1,5 bar	5	-	DFW	1,87	
0780834	Gaz neutres	C	200 bar	0 - 10 bar	30	-	MTO	1,80	
0780849	Propane	GPL	25 bar	0 - 4 bar	10 kg/h	-	DFW	1,95	
A101574	Acétylène	étrier	25 bar	0 - 1,5 bar	5	-	ATO	2,21	

DÉBITLITRE - VERSION BLINDÉE

Code	Gaz	Type	Pression Amont	Débit en L/min	Unité	Classe	Poids Kg	Tarif (€)
0780837	Argon / CO_2	C	200 bar	0 à 24	1 pce	DFW	1,87	