POSTE À SOUDER MMA - ARC / MONOPHASÉ

DIFEMA
www.difema.fr

Spécialiste
DEPUIS
+ 65 ANS

MMA Inverter X185 Digit

Réf.Di002
Code 00105



Sortie ø 13 mm
en 50 mm²

Domaine d'application

Parfait pour les secteurs de l'industrie, le bâtiment et l'agricole

LES CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation monophasé 230 V
- Courant de soudage réglable de **20 à 185 A**
- Soudage avec électrodes de 1,6 mm à 4 mm
- Fonctions : Hot-start, Arc-force, Anti-stiking
- Indice de protection de coque : IP21S

LE + PRODUIT

- Portable avec poignée et sangle
- Câble d'alimentation de 1,90 m
- **Sortie en 50 mm² ø 13 mm**
- Soudage intensif avec électrodes ø 1,6 à **3,2 mm** et jusqu'à ø 4 mm en intermittent
- **Livré avec valise ALU de transport**
- Livré avec kit accessoires porte-électrodes avec 3 m de câble **25 mm²** + câble de masse longueur 2,5 m



IMPORTANT À SAVOIR

Facteur de marche

- **160 A à 60% à 40°**
- 124 A à 100% à 40°

MONO
230V

Garantie
3 ans

- Le **facteur de marche indique l'intensité de courant constante**. Un facteur de marche de 160 A à 60% à 40° Celsius, indique que le poste délivre 160 A pendant 60% d'un cycle de 10 minutes, soit 6 minutes continues sans diminution d'ampérage.
- Les postes **DIFEMA sont conçus avec un facteur de marche élevé pour permettre une forte productivité et une fiabilité accrue.** Un facteur de marche élévé permet aussi d'augmenter l'espérance de vie sans panne de votre poste à souder.
- Un facteur de marche à 40° Celsius, est la **garantie d'un matériel de qualité**, avec des composants de premier choix et une durée de vie optimisée.

PRIX

- Poids : 4,5 kg - Dimensions : l 130 x L 350 x h 200 mm
- *Normes CE EN 60974-1 / EN 60974-10*