
TECNICA 211/S + MALLETTE





- Poste de soudage inverter à électrode MMA et TIG (amorçage LIFT) en courant continu (DC) 180 A à afficheur numérique. Fourni avec accessoires pour soudage à électrode et mallette en plastique.
- Structure robuste et surélevée protégeant de la poussière, de l'eau et de la saleté. Compact, léger et facile à transporter.
- Équipé d'un afficheur pour lecture du courant de soudage programmé.
- Dispositifs de contrôle de l'arc évolués : arc force, hot start, anti-stick. Électrodes utilisables : rutiles, basiques, inox, fonte, etc. jusqu'à 4 mm.
- Protection thermostatique, surtension, sous-tension, surintensité. Compatible avec motogénérateur (230 V, +/-15 %). Haute stabilité du courant de soudage aux variations de la tension d'alimentation.
- Consommations modérées grâce à la technologie inverter.

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	**816236**	TENSION A VIDE MAX EN DC	**82 V**	FACTEUR DE PUISSANCE (cosphi)	**0,7**
TENSION RESEAU MONOPHASE	**230 V**	COURANT ABSORBEE MAX	**36 A**	D.ELECTRODE UTILISAB. DC	**1,6 - 4 mm**
FREQUENCE DU RESEAU	**50 / 60 Hz**	COURANT ABSORBEE AU 60%	**19 A**	CLASSE D'ISOLATION	**F**
PLAGE DE REGLAGE EN DC	**10 - 180 A**	PUISSANCE ABSORBEE MAX	**5,6 kW**	DEGRE DE PROTECTION	**IP23**
%USE (À 20°C) (*)	**95% @ 180A**	PUISSANCE ABSORBEE AU 60%	**3,1 kW**	DIMENSIONS (LxLxH)	**38 x 42 x 17 cm**
COURANT MAX DC EN60974-1	**180 @ 20 % A**	PUISSANCE MIN MOTOGENER.	**8 kW**	POIDS	**5,81 kg**
COURANT 35% DC	**145 A**	FUSIBLE AU RESEAU	**16 A**		
COURANT AU 60% EN DC	**110 A**	RENDEMENT	**86 %**		

ACCESSOIRES FOURNIS

322800	MALLETTE PLASTIQUE
712030	TOLEDO 250 PINCE DE MASSE 250A
712260	DALLAS 300 PINCE PORTE-ELECTRODES 300A
120602	CABLE 16 MMQ 1,8 M - FICHE ATLAS 25

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

KITS DE SOUDAGE TIG

801097	KIT SOUDAGE TIG - ST9V

ELECTRODES EN BLISTER

804569	ELECTRODES BASIQUES D. 2,5 MM 10 PCS
804570	ELECTRODES BASIQUES D. 3,2 MM 8 PCS
804571	ÉLECTRODES EN ACIER INOXYDABLE D. 2,5 MM 10 PCS
804572	ÉLECTRODES EN ACIER INOXYDABLE D. 3,2 MM 8 PCS
804564	ELECTRODES RUTILES D. 1,6 MM 15 PCS
804565	ELECTRODES RUTILES D. 2,0 MM 15 PCS
804566	ELECTRODES RUTILES D. 2,5 MM 15 PCS
804567	ELECTRODES RUTILES D. 3,2 MM 10 PCS
802620	ELECTRODES RUTILES D. 4 MM 8 PCS

ELECTRODES EN BOITE

802737	ELECTRODES RUTILES D. 2 MM 2,5 KG
802739	ELECTRODES RUTILES D. 2,5 MM 2,5 KG
802749	ELECTRODES RUTILES D. 3,2 MM 4 KG

ACCESSOIRES/DIVERS /PIECES DET

801096	KIT SOUDAGE MMA 200A 16 MMQ 3+2M AX25

DESCRIPTION

Poste de soudage inverter à électrode MMA et TIG en courant continu (DC) avec amorçage à contact.
Utilisation facile avec les électrodes les plus différentes: rutiles, basiques, inox, fonte, etc.
Caractéristiques:

- construction robuste et surélevée contre la poussière, l'eau et la saleté;
- écran pour l'affichage du courant de soudage sélectionné;
- très haute stabilité du courant de soudage aux variations de tension d'alimentation;
- dispositifs arc force, hot start, anti-stick;
- protections thermostatique, survoltage, sous-voltage, surcourant, motogenerateur (+/- 15%).

Fourni avec accessoires de soudage MMA et malette plastique.

TÉLÉCHARGER

IMAGE DU CATALOGUE

LISTE PIECES DETACHEES

CERTIFICAT

LIENS UTILES

VIDEO