PINCES PORTE-ÉLECTRODES



VESTALE®

Pince de soudage style VESTALE. Rigide et fiable. Entièrement isolée.

NORME: EN 60974-11

CARACTÉRISTIQUES	kg		Duty Cycle 35%	Duty Cycle 60%	Ø	mm²
Vestale® 500	485 g	-	600 A	500 A	6,3	95

Code	Désignation			Unité	Classe	Tarif (€)
D150102	Vestale® 500			1	DFW	



COBRA®

Les pinces COBRA® sont des pinces porte-électrodes entièrement fabriquées en France avec un design compact.

L'électrode est fixée pardes colliers en laiton. Complètement isolé.

NORME: EN 60974-11

CARACTÉRISTIQUES	kg		Duty Cycle 35%	Duty Cycle 60%	Ø	mm²
Cobra®	295 g	-	300 A	250 A	4,0	35

Code	Désignation			Unité	Classe	Tarif (€)
D150104	Cobra®			1	DFW	



STUBBY®

La vraie pince Stubby®. L'électrode se fixe en vissant la poignée.
NORME: EN 60974-11
Classe d´isolation: B.

CARACTÉRISTIQUES	kg		Duty Cycle 35%	Duty Cycle 60%	Ø	mm²
Stubby®	450 g	-	400 A	300 A	6,3	50

Code	Désignation	Unité	Classe	Tarif (€)
D150103	Stubby®	1	DFW	



STUNTY

La pince Stunty est une pince porte-électrode avec un corps en laiton et une poignée avec un revêtement anti-choc. L'électrode peut être fixée dans deux positions par rotation de la tige.

NORME: EN 60974-11
Classe d´isolation: A

CARACTÉRISTIQUES	kg		Duty Cycle 35%	Duty Cycle 60%	Ø	mm²
Stunty 400	550g -	-	300 A	250 A	5,0	50

Code	Désignation	Unité	Classe	Tarif (€)
D150105S	Stunty 400	1	DFW	