PINCES DE MASSE



CLASSIC-MAS

Pinces de masse hautes performances avec bande cuivre intérieure (modèle 400) et bande cuivre double (modèle 600).
Très bonne conductivité, décharge électrique minimum. Pour tous les usagers professionnels.
NORME: 60974-13

CE

CARACTÉRISTIQUES	kg		Duty Cycle 35%	Duty Cycle 60%	mm²
Classic-mas 1	280 g	170 mm	250 A	200 A	25-35
Classic-mas 2	310 g	200 mm	400 A	300 A	35-50
Classic-mas 3	550 g	210 mm	600 A	500 A	70-95

Code	Désignation	Shunt	Unité	Classe	Tarif (€)
WP21009	Classic-mas 1	avec feuille de cuivre	1	DFW	
53204	Classic-mas 2	avec tresse de cuivre	1	DFW	
WP21037	Classic-mas 3	avec une double tresse de cuivre	1	DFW	



ML-mas 500



ML-mas 300

ML-MAS

Pinces de masse pour utilisation industrielle. Fabriquées en laiton.
NORME: EN 60974-13

CE

CARACTÉRISTIQUES	kg		Duty Cycle 35%	Duty Cycle 60%	mm²
ML-mas 1	320 g	150 mm	300 A	250 A	16-25
ML-mas 2	405 g	165 mm	350 A	300 A	35-50

Code	Désignation	Shunt	Unité	Classe	Tarif (€)
D150215	Pince de masse ML-mas 1	non	1	DFW	
D150216	Pince de masse ML-mas 2	non	1	DFW	

Brass-mas 3



Brass-mas PRO 2

BRASS-MAS PRO

Pinces de masse pour utilisation industrielle. Fabriquées en laiton.
NORME: 60974-13

CE

CARACTÉRISTIQUES	kg		Duty Cycle 35%	Duty Cycle 60%	mm²
Brass-mas 2	430 g	165 mm	400 A	300 A	50-70
Brass-mas 3	530 g	175 mm	600 A	500 A	70-95

Code	Désignation	Shunt	Unité	Classe	Tarif (€)
WP21046	Pince de masse Brass-mas 2	non	1	MTO	
WP21041	Pince de masse Brass-mas 3	non	1	DFW	