BARÈME D'OXYCOUPAGE

ÉPAISSEURS (mm)	BUSES	PRESSIONS (bar)		DÉBITS (m³/h)	
		AD	OX	AD	OX
3	7/10	0,2	1,5	0,35	1,2
3 à 15	10/10		1,5 à 2,5	0,5	1,4 à 3,5
15 à 40	15/10		2 à 3,5	0,5	4,4 à 6,1
40 à 100	20/10		2,5 à 4	0,75	10 à 12
100 à 200	25/10		3,5 à 5	0,75	18 à 30
200 à 300	30/10		5 à 7	0,75	33 à 41

ÉPAISSEURS (MM)	BUSES	PRESSIONS (bar)		DÉBITS (m³/h)		PRESSIONS (bar)	
		PROPANE	OX	PROPANE	OX	GN	OX
4	7/10	0,25	2,5	0,15	1,5	0,25	2,5
4 à 12	10/10	0,25	3	0,15	2	0,25	3
10 à 35	15/10	0,5	3 à 4	0,225	4 à 6	0,25	3 à 4
40 à 70	15/10	0,5	4,5 à 6	0,225	5 à 7	0,25	4,5 à 6
60 à 100	20/10	0,6	5,5 à 7	0,3	8 à 14	0,25	5,5 à 7
100 à 180	20/10	0,6	7 à 8,5	0,3	20 à 30	0,5	7 à 8,5
150 à 200	25/10	0,75	8 à 9	0,4	25 à 32	0,5	8 à 9
200 à 300	30/10	0,75	9 à 10	0,4	28 à 42	0,5	9 à 10

GCE SAS GARANTIT UN FONCTIONNEMENT OPTIMAL DE SES CHALUMEAUX CH 70D EXCLUSIVEMENT AVEC L'UTILISATION DE SES BUSES DE COUPE ORIGINALES GCE® !



BUSES DE COUPE CH 70D ACÉTYLÈNE

Code	Diamètre	Épaisseur (mm)	Unité	Classe	Poids Kg	Tarif (€)
L190101	7/10	3	1 pce	DFW	0,12	
L190102	10/10	3-15	-	DFW	0,12	
L190103	15/10	15-40	-	DFW	0,12	
L190104	20/10	40-100	-	DFW	0,12	
L190105	25/10	100-200	-	DFW	0,12	
L190106	30/10	200-300	-	DFW	0,12	



L190102EMB

SOUS COQUE

Code	Diamètre	Épaisseur (mm)	Unité	Classe	Poids Kg	Tarif (€)
L190102EMB	10/10	3-15	1 pce	DFW	0,20	
L190103EMB	15/10	15-40	-	DFW	0,20	
L190104EMB	20/10	40-100	-	DFW	0,20	