NESTLE PULSAR H

Excellent rapport qualité/prix.



Caractéristiques Principales

- Inclut le récepteur laser PDRG60 avec affichage en mm.
- Installez, allumez, c'est parti ! Pas d'ajustement fastidieux
- Kit complet avec récepteur et plaque de mire
- Haute visibilité
- Boîtier en aluminium robuste

Données Techniques

Plage de travail avec récepteur	Ø 600 m
Autonomie	20 Heures
Poids	3000 g
Diode laser / couleur	635 nm, classe 2 / rouge
Dimensions	215 x 190 x 210 mm
Vitesse de rotation	600 U/min
Classe de protection	IP65
Plage d'autonivellement	± 5°
Plage de température	-20°C à +50°C
Tolérance	±1 mm sur 10 m
Numéro de Produit (PID)	16015001

Points Forts en un Coup d'Œil

- En cas d'interférence avec le trépied, le laser interrompt la rotation.
- La plus haute qualité de fabrication
- Portée totale de 600 m
- En mode Tilt activable, il reste alors immobile et ne se réoriente pas. Les résultats de mesure erronés sont ainsi évités.

Description

Le PULSAR H est un laser rotatif entièrement automatique, fonctionnant horizontalement, avec un concept de fonctionnement simple. En cas de vibrations ou de secousses, le laser interrompt automatiquement sa rotation, évitant ainsi les erreurs de mesure. Son boîtier en aluminium robuste et sa haute qualité de fabrication le rendent idéal pour une utilisation intensive. Inclus : récepteur laser PDRG60 avec affichage en millimètres, unique dans cette catégorie !Pour plus d'informations compactes :

Info-Koffer-PULSAR

Contenu de la Livraison

- Pulsar H
- Mallette de transport
- Récepteur laser PDRG60 avec pince
- Chargeur
- Cible
- Lunettes de vue laser