Prolight





LED STRALER

Specificaties

Elektrische spanning	220-240V
Frequentie	50/60Hz
Vermogen	45W
On/Off	≥ 15.000
Levensduur	30.000 uren
Lumen	3600 lumen
Lichtkleur	4000K, koel wit
Dimbaar	Nee
Snoer	1,8m, H05RN-F 3G.1mm^2
IP waarde	IP44
Afmetingen	288x350x52mm
Gewicht	0,103 kg

Ref.: 324000520

5 412748 700473

Pachtgoedstraat 2, B-9140 Temse

Prolight





PROJECTEUR LED

Spécifications

Tension électrique	220-240V
Fréquence	50/60Hz
Puissance	45W
Marche/Arrêt	≥ 15.000
Durée de vie	30.000 heures
Flux lumineux	3600 lumen
Couleur claire	4000K, blanc froid
Intensité variable	Non
Câble	1,8m, H05RN-F 3G.1mm^2
Valeur IP	IP44
Dimensions	288x350x52mm
Poids	0,103 kg

Ref.: 324000520

5 412748 700473

Pachtgoedstraat 2, B-9140 Temse

Prolight





LED SPOTLIGHT

Specifications

Electrical voltage	220-240V
Frequency	50/60Hz
Power	45W
On/Off	≥ 15.000
Lifespan	30.000 hours
Luminous flux	3600 lumen
Light color	4000K, cool white
Dimmable	No
Cable	1,8m, H05RN-F 3G.1mm^2
IP value	IP44
Dimensions	288x350x52mm
Weight	0,103 kg

Ref.: 324000520

5 412748 700473

Pachtgoedstraat 2, B-9140 Temse