# Vibreur béton XGT®

# VR004GM101

## 1 200 mm - 40 V Max - 4 Ah - 1 seule batterie

**Diamètre 38 mm, 2 sélections de mode de puissance**

Vibreur à béton Connecté avec un diamètre de 38 mm et une longueur de 1200 mm. Les aiguilles de différentes longueurs et épaisseurs peuvent être commandés séparément. 2 niveaux de puissance (Puissance max / Normale).



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Tension XGT | ✓ |
| Énergie | 40 V |
| Composant batterie | Li-ion |
| BL Motor | ✓ |
| Vibrations par minute | 12000 - 15500 $min^{-1}$ |
| Longueur de l'arbre de vibrateur | 1,2 m |
| Diamètre de l'arbre de vibrateur | 38 mm |
| Incertitude de vibrations (facteur K) | 1,5 $m/s^2$ |
| Niveau de vibration, tuyau flexible avec charge | 6,2 $m/s^2$ |
| Facteur k de vibration, tuyau flexible avec charge | 1,5 $m/s^2$ |
| Niveau de puissance sonore ($l_{wa}$) | 91 dB(A) |
| Niveau de pression acoustique ($L_{pa}$) | ≤ 70 dB(A) |
| Incertitude de bruit (facteur K) | 3 dB(A) |
| Dimensions du produit (L x l x H): | 282 x 112 x 258 mm |

## AVANTAGES PRODUITS

- Le contrôle de la vitesse constante permet un travail de compactage stable
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe
- La poignée ergonomique conçue avec une adhérence certaine fournit plus de contrôle et de confort

## Code EAN 0088381768054

**Lien vers la page web produit - www.makita.fr**

# PRODUITS COMPATIBLES

## ACCESSOIRES DE SÉRIE

**1910E3-1**
Aiguille vibrante 38 mm, 1.2 m



**412393-7**
Protection bornes pour batterie



**781213-9**
Clé de 8



## PRODUITS DE SÉRIE

**191B26-6**
Batterie XGT® 40Vmax / 4 Ah -



**191E07-8**
DC40RA - Chargeur rapide Li-Ion



## ACCESSOIRES OPTIONNELS

**1910E3-1**
Aiguille vibrante 38 mm, 1.2 m

