Fiche Produit

MEULEUSE PNEUMATIQUE AVEC POIGNÉE LATÉRALE

RÉFÉRENCE : **515.3045** EAN : **4042146156292**

- Sortie d'air vers l'arrière de la poignée
- Pour disques à meuler jusqu'à Ø 125 mm x 22 mm
- Cache de sécurité
- Pour meuler les tôles et l'acier
- Levier de commande avec arrêt de sécurité
- Deuxième poignée démontable
- Réglage de vitesse continu
- Système d'atténuation des vibrations
- Livrée avec un raccord rapide 1/4"
- Boîtier ultra léger en PVC résistant



Attribut de fonction 1	Verrouillage de sécurité
Bruit max à vide	103 dB(A)
Bruit max en sollicitation	90 dB(A)
Code EAN	4042146156292
Consommation d'air	142 l/min
Diamètre minimum du tuyau	3/8" - 10 mm
Filetage de raccord	1/4"NPT
Largeur B	95,0 mm
Longueur totale L en mm	210,0 mm
Puissance en Watt	700 Watt
Norme	DIN EN ISO 28927-1
Porte-outils	5/8" - 11 UNF
Pression de service	max. 6,3 bar (90 psi)
Vitesse de rotation à vide en T/mn	10000 Tr/min
Vibrations	< 0,50 m/s²
Poids	1,75 kg

