

AN-23



AN-51



AN-50 CT



TC-SO 2



AN-TA



TC-SO 8

CARACTERISTIQUES

- Piton pour échafaudage, ANFAZ50, pour être monté avec cheville zamak Ø10 AZAMC10.
- Piton pour échafaudage, ANFA, pour être monté avec cheville en nylon TCSO Ø14 ou Ø16.
- Piton pour échafaudage avec anneau soudé avec un trou de diamètre, Ø23 mm (ANFA23) ou de Ø51 mm (ANFA51).
- Large éventail de longueurs.
- Valeurs moyennes de résistance mécanique

MATERIAU DE BASE



EXEMPLES D'APPLICATION



- Convient à une grande variété de matériaux de support : béton, pierre, brique pleine, brique creuse, etc.
- Emploi : pour fixation d'échafaudages aux murs, aux sols, etc…

1. RANGE

ITEM	CODE	DIMENSIONS	PHOTO	MATERIEL / REVÊTEMENT
1	**AN-23**	Ø12 x 90 à Ø12 x 350		ZINC
2	**AN-23**	Ø12 x 140 à Ø12 x 240		ZINC
3	**TC-SO 2**	Ø14 x 75 à Ø14 x 100		NYLON POLYAMIDE 6
4	**TC-SO 8**	Ø14 x 130 à Ø16 x 240		NYLON POLYAMIDE 6
5	**AN-TA**	Ø6 13 x 37		NYLON POLYAMIDE 6
6	**AN-50 CT**	Ø16 M10 X 210		ZINC ZAMAK