P370 C60



DESCRIPTION PRODUIT

- Cloueur à poudre avec chargeur 10 clous

LE PLUS PRODUIT

Cloueur à poudre robuste et fiable pour une large gamme d'utilisations, fixation dans le béton et l'acier

AVANTAGES

- Rapidité de tir grâce à la remontée automatique de la masselotte : 1 tir /seconde
- Réglage de la puissance par molette graduée
- Faible recul et absorbeur d'énergie pour plus de confort
- Entretien très facile
- Chargeur 360° amovible et indexable en 4 positions


AGRÉMENTS

CE

APPLICATIONS

- Prépositionnement de sablières
- Posibanches et étresillons
- Rails et gaines au sol
- Isolants sur béton
- Membranes d'étanchéité
- Pièces de bois sur béton
- Treillis métalliques

MATÉRIAUX



SÉCURITÉ



GAMME DE PRODUITS

Conditionnement ▲▼	Quantité ▲▼	Désignation ▲▼	Code ▲▼
Mallette en plastique	1	Cloueur SPITFIRE P370 C60	010530

CONSOMMABLES



CARTOUCHE 6,3/10

Disque de 10 charges

Désignation	Conditionnement	Code
Charge disque 6.3/10 jaune (moyenne)	Boîte en carton	031700
Charge disque 6.3/10 rouge (forte)	Boîte en carton	011658
Charge disque 6.3/10 verte (faible)	Boîte en carton	031600



ETRESILLON

Positionneur de banche en plastique avec clou prémonté

Désignation	Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	Conditionnement	Code
Etrésillon + C9-60	60 mm	Boîte en carton	032750



C9

Clou pour béton

Désignation	Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	Conditionnement	Code
Clou C9-30	30 mm	Boîte en carton	032530
Clou C9-40	40 mm	Boîte en carton	032550
Clou C9-50	50 mm	Boîte en carton	032560
Clou C9-60	60 mm	Boîte en carton	032570
Clou C9-70	70 mm	Boîte en carton	032580
Clou C9-80	80 mm	Boîte en carton	032590



SC9

Clou haute performance pour acier, béton dur et précontraint

Désignation	Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	Conditionnement	Code
Clou SC9-25	25 mm	Boîte en carton	032950
Clou SC9-50	50 mm	Boîte en carton	032910
Clou SC9-60	60 mm	Boîte en carton	032900
Clou SC9-70	70 mm	Boîte en carton	032890



SBR9

Clou pour bardage métallique

Désignation	Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	Conditionnement	Code
Clou SBR9 R.14	19 mm	Boîte en carton	032650



CR9P

Clou tête de rivet pour béton avec rondelle plastique ø34mm

Désignation	Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	Conditionnement	Code
Clou CR9-30P	30 mm	Boîte en carton	038090
Clou CR9-40P	40 mm	Boîte en carton	038100



C9 EN BANDE

Clou pour béton

Désignation	Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	Conditionnement	Code
Clou C9-30 en bande	30 mm	Boîte en carton	011332
Clou C9-40 en bande	40 mm	Boîte en carton	011334
Clou C9-50 en bande	50 mm	Boîte en carton	011335
Clou C9-60 en bande	60 mm	Boîte en carton	011336



SC9 EN BANDE

Clou haute performance pour acier, béton dur et précontraint

Désignation	Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	Conditionnement	Code
Clou SC9-15 en bande	15 mm	Boîte en carton	011340
Clou SC9-25 en bande	25 mm	Boîte en carton	011342
Clou SC9-30 en bande	30 mm	Boîte en carton	011343
Clou SC9-35 en bande	35 mm	Boîte en carton	011344
Clou SC9-40 en bande	40 mm	Boîte en carton	011345
Clou SC9-50 en bande	50 mm	Boîte en carton	011346
Clou SC9-60 en bande	60 mm	Boîte en carton	011347



CR9TP

Clou avec rondelle Ø 21,75 mm

Désignation	Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	Conditionnement	Code
Clou CR9-40TP R.21,750	40 mm	Boîte en carton	011322



CI6

Fixation d'isolant rigide avec clou prémonté

Désignation	Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	Conditionnement	Code
Clou CI 6-100	100 mm	Boîte en carton	038560
Clou CI 6-120	120 mm	Boîte en carton	038570

ACCESSOIRES



Eurocode 310080
Vaporisateur huile SPIT poudre 30ml



Eurocode 011030
Kit adaptateur Ci40-120 isolation P370



Eurocode 010536
Chargeur C60 pour P370

INFORMATION TECHNIQUE

Equipement

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Poids (Kg) (Selon norme EPTA)	3.2 Kg
Profondeur nette	240 mm
Longueur nette	450 mm
Largeur nette	69 mm
Puissance	350 J
Capacité magasin	10 fixation(s)
Température de fonctionnement	-10°C ...+50 °C
Cadence maximale de tir (tirs/Sec)	1 fixation(s)

Consommables

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Longueur (plage) de fixation (mm)	15-60 -

Sécurité

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Pic de pression acoustique (EN 12549) LpCpeak	144 dB(C)
Niveau de pression acoustique (EN 12549) LpA,1s,1m	106 dB(A)
Vibration 3 axes (EN ISO 8662-11) ahv	2.5 m/s2