IM90Xi



DESCRIPTION PRODUIT

- Cloueur autonome de structure sur bois, clous 34° en bande papier 50 à 90 mm

LE PLUS PRODUIT

Le cloueur autonome multi-applications le plus fiable, ergonomique et performant du marché, pour les charpentiers et couvreurs

AVANTAGES

- 100% autonome : jusqu'à 5 toits avec 1 charge de batterie
- Rapide & efficace sans fatigue : jusqu'à 3 tonnes de moins à soulever par toit grâce à un outil léger et équilibré
- Cloueur polyvalent et gamme de consommables la plus complète du marché : Couvrez toutes les applications sur chantier charpente, couverture, MOB et aussi bardages, tuiles aciers, coffrage, plancher
- Pas d'arrêt sur les chantiers : une technologie fiable et éprouvée depuis plus de 30 ans
- Par tous les temps : performant de -15°C à +49°C
- Jamais à court de batterie ou de gaz : témoins lumineux de charge de la batterie et du niveau de gaz

AGRÉMENTS

CE

APPLICATIONS

- Charpente bois / Ossature bois
- Assemblage de fermettes
- Contreventement
- Liteaux
- Voliges
- Panneaux de couverture
- Bardage
- Pose de montants
- Lames de plancher
- Panneaux
- Terrasse bois
- Coffrage

MATÉRIAUX



SÉCURITÉ



GAMME DE PRODUITS

Désignation ▲▼	Conditionnement ▲▼	Quantité ▲▼	Code ▲▼
Cloueur gaz Paslode IM90Xi	Mallette en plastique	1	019710
Lot IM90Xi + 1 pack 2,8x70 crantés	Carton	1	054695
Lot IM90Xi + 5 packs 2,8x70 crantés	Carton	1	054696
Lot IM90Xi + 5 packs 2,8x75 crantés	Carton	1	054697
Lot IM90Xi + 10 packs 2,8x70 crantés	Carton	1	054698
Lot IM90Xi + 10 packs 2,8x75 crantés	Carton	1	054699
Lot IM90Xi + 20 packs 2,8x70 crantés	Carton	1	054701
Lot IM90Xi + 30 packs 2,8x70 crantés	Palette	1	054702
Lot IM90Xi + 5 packs 2,8x51 crantés	Carton	1	054710

CONSOMMABLES



CLOUS BANDE PAPIER 34° STANDARD

Intérieur, classe de service 1

	Diamètre nominal	Longueur de fixation (clou/agrafe /pointe)	Type de tige	Nombre de cartouche de gaz (niveau 0)	Type de tête	Quantité	Eurocode
	2.8 mm	51 mm	Cranté	3	Tête pleine	3750	142005
	2.8 mm	63 mm	Lisse	3	Tête pleine	3750	142010
	2.8 mm	63 mm	Cranté	3	Tête pleine	3750	142011
	2.8 mm	70 mm	Cranté	2	Tête pleine	2500	142016
	2.8 mm	75 mm	Lisse	2	Tête pleine	2500	142017
	2.8 mm	75 mm	Cranté	2	Tête pleine	2500	142018
	2.8 mm	80 mm	Lisse	2	Tête pleine	2500	142021
	3.1 mm	75 mm	Cranté	2	Tête pleine	2500	142029
	3.1 mm	90 mm	Lisse	2	Tête pleine	2500	142035
	3.1 mm	90 mm	Cranté	2	Tête pleine	2500	142036



CLOUS BANDE PAPIER 34° GALV-PLUS®

Extérieur protégé, classe de service 2

Diamètre nominal	Longueur de fixation (clou/agrafe /pointe)	Type de tige	Nombre de cartouche de gaz (niveau 0)	Type de tête	Quantité	Eurocode
2.8 mm	51 mm	Cranté	3	Tête pleine	3750	142007
2.8 mm	63 mm	Cranté	3	Tête pleine	3750	142013
2.8 mm	70 mm	Cranté	2	Tête pleine	2500	142089
2.8 mm	75 mm	Cranté	2	Tête pleine	2500	142019
3.1 mm	75 mm	Cranté	2	Tête pleine	2500	142030
3.1 mm	80 mm	Cranté	2	Tête pleine	2500	142052
3.1 mm	90 mm	Cranté	2	Tête pleine	2500	142072
3.1 mm	90 mm	Lisse	2	Tête pleine	2500	142037



CLOUS BANDE PAPIER 34° GALVANISE A CHAUD (HDG)

Extérieur , classe de service 3

Diamètre nominal	Longueur de fixation (clou/agrafe /pointe)	Type de tige	Nombre de cartouche de gaz (niveau 0)	Type de tête	Quantité	Eurocode
2.8 mm	63 mm	Cranté	3	Tête pleine	3750	142014 ⚠
2.8 mm	75 mm	Cranté	2	Tête pleine	2500	142020 ⚠
3.1 mm	90 mm	Cranté	2	Tête pleine	2500	142071 ⚠



CLOUS BANDE PLASTIQUE 34° GALVANISE A CHAUD (HDG)

Extérieur , classe de service 3

	Diamètre nominal	Longueur de fixation (clou/agrafe /pointe)	Type de tige	Nombre de cartouche de gaz (niveau 0)	Type de tête	Quantité	Eurocode
	2.5 mm	50 mm	Cranté	2	Tête plate	2500	142000



CLOUS BANDE PAPIER 34° INOX A2

Extérieur , classe de service 3

	Diamètre nominal	Longueur de fixation (clou/agrafe /pointe)	Type de tige	Nombre de cartouche de gaz (niveau 0)	Type de tête	Quantité	Eurocode
	2.8 mm	51 mm	Cranté	1	Tête pleine	1250	142045
	2.8 mm	63 mm	Cranté	1	Tête pleine	1250	142047
	2.8 mm	70 mm	Cranté	1	Tête semi-bombée	1250	142048
	3.1 mm	90 mm	Cranté	1	Tête semi-bombée	1250	142086



CLOUS BANDE PLASTIQUE 34° INOX A2

Extérieur , classe de service 3

	Diamètre nominal	Longueur de fixation (clou/agrafe /pointe)	Type de tige	Nombre de cartouche de gaz (niveau 0)	Type de tête	Quantité	Eurocode
	2.8 mm	55 mm	Cranté	1	Tête semi-bombée	1250	142080



CLOUS BANDE PLASTIQUE 34° ELECTRO-GALV 12µm

Extérieur protégé, classe de service 2

	Diamètre nominal	Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	Type de tige	Nombre de cartouche de gaz (niveau 0)	Type de tête	Quantité	Eurocode
	2.8 mm	50 mm	NailScrew® (dévissable)	1	Tête empreinte Tx15	1250	142100
	2.8 mm	65 mm	NailScrew® (dévissable)	1	Tête empreinte Tx15	1250	142102
	2.8 mm	75 mm	NailScrew® (dévissable)	1	Tête empreinte Tx15	1250	142104



CLOUS BANDE PLASTIQUE 34° INOX A2

Extérieur , classe de service 3

	Diamètre nominal	Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	Type de tige	Nombre de cartouche de gaz (niveau 0)	Type de tête	Quantité	Eurocode
	2.8 mm	50 mm	NailScrew® (dévissable)	1	Tête empreinte Tx15	1250	142101
	2.8 mm	65 mm	NailScrew® (dévissable)	1	Tête empreinte Tx15	1250	142103
	2.8 mm	75 mm	NailScrew® (dévissable)	1	Tête empreinte Tx15	1250	142105

ACCESSOIRES



Eurocode 900507
Adaptateur de voiture



Eurocode 115251
Nettoyant IMPULSE & PULSA 300 ml



Eurocode 013256
Embout palpeur bardage IM90i / Ci / Xi



Eurocode 018881
Chargeur Paslode Lithium EU



Eurocode 018880
Batterie Paslode Lithium



Eurocode 300348
Blister 1 cartouche IM90i / Ci / Xi



Eurocode 013314
Kit de nettoyage pour outils SERIE-i, finition, PULSA et STOCKADE



Eurocode 019766
Magasin IM90Xi



Eurocode 019783
Palpeur bardage IM90Xi



Eurocode 019784
Palpeur languette IM90Xi



Eurocode 014016
Mallette Xi

INFORMATION TECHNIQUE

Batterie

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Nombre de fixation par recharge batterie	13000 tirs
Temps de charge batterie	90 min.
Technologie batterie	Lithium

Equipement

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Poids (Kg) (Selon norme EPTA)	3.6 Kg
Profondeur nette	376 mm
Longueur nette	325 mm
Largeur nette	121 mm
Puissance	105 J
Autonomie cartouche de gaz	1250 (-5°C) tirs
Capacité magasin	47 fixation(s)
Température de fonctionnement	-15°C...+49 °C
Cadence maximale de tir (tirs/heure)	1000 fixation(s)
Cadence maximale de tir (tirs/Sec)	2-3 fixation(s)

Consommables

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Longueur (plage) de fixation (mm)	50-90

Sécurité

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Pic de pression acoustique (EN 12549) LpCpeak	135 dB(C)
Niveau de pression acoustique (EN 12549) LpA,1s,1m	95 dB(A)
Vibration 3 axes (EN ISO 8662-11) ahv	3.9 m/s2